Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1006p-6-port-gigabit-poe-switch-65w-p-372978.html

Przełącznik GS1006P 6-Port Gigabit PoE+ Switch 65W



Cena brutto	**181,99 zł**
Cena netto	**147,96 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW5PG1006P**
Kod producenta	**GS1006P**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**8.928**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**12**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE802.3af (15.4 W) IEEE802.3at (30 W)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10-50°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10%-90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%-95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**AC Input: (100-240V) 50/60Hz Moc produktu: maks. 5 W Moc POE: maks. 60 W Zasilacz: 65W**
Waga	**610**
Akcesoria w zestawie	**GS1006P Przewód zasilający Instrukcja instalacji**
Liczba portów 25Gb	**Brak**

Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bufor pamięci (switche)	**1**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**6**

Opis produktu

Przełącznik 4-GbE PoE z 2 portami Uplink GbE
Montowany w szafie przełącznik 6-GbE PoE do montażu w szafie, z zasilaczem o mocy 65W i cichym systemem chłodzenia.

- 4 porty Gigabit PoE + 2 porty Gigabit Ethernet.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3x.
- Porty Ethernet obsługują samodostosowującą się przepustowość 10/100/1000Mb/s.
- Metoda kontroli przepływu: standard IEEE 802.3x jest stosowany dla pełnego dupleksu, a standard Back Pressure jest stosowany dla półdupleksu.
- Obsługuje automatyczne przerzucanie portów (Auto MDI/MDIX).
- Obsługa watchdoga, domyślnie włączony.
- Wykorzystuje mechanizm przełączania typu store-and-forward.
- Wszystkie porty obsługują przełączanie prędkości łącza.
- Funkcja zerowej konfiguracji, automatyczne przesyłanie danych do urządzeń adaptacyjnych.
- Wskaźniki na panelu monitorują stan pracy i pomagają w analizie błędów.
- Trzyprzyciskowy, inteligentny przełącznik wybierania z trzema prędkościami, obsługujący tryby VLAN, domyślny i rozszerzony.
- Obsługuje ochronę przeciwprzepięciową: tryb wspólny 4 kV; ESD: powietrze 8 kV, kontakt 6 kV (poziom B).