

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1006p-6-port-gigabit-poe-switch-65w-p-372978.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik GS1006P 6-Port Gigabit PoE+ Switch 65W

Cena brutto	181,99 zł
Cena netto	147,96 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW5PG1006P
Kod producenta	GS1006P
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2048
Waga	610
Liczba portów PoE+	6
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -10-50°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10%-90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%-95%, bez kondensacji
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Uwaga	CE+WEEE
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	8.928
Akcesoria w zestawie	GS1006P Przewód zasilający Instrukcja instalacji
Liczba portów COMBO	Brak
Zasilanie	AC Input: (100-240V) 50/60Hz Moc produktu: maks. 5 W Moc POE: maks. 60 W Zasilacz: 65W
Liczba portów QSFP+	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE802.3af (15.4 W) IEEE802.3at (30 W)
Bufor pamięci (switche)	1

Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Gwarancja	24 mc.
Przepustowość (switche Gbps)	12
Liczba portów SFP56	Brak
Port konsoli	Nie
Liczba portów 25Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak

Opis produktu

Przełącznik 4-GbE PoE z 2 portami Uplink GbE

Montowany w szafie przełącznik 6-GbE PoE do montażu w szafie, z zasilaczem o mocy 65W i cichym systemem chłodzenia.

- 4 porty Gigabit PoE + 2 porty Gigabit Ethernet.
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3x.
- Porty Ethernet obsługują samodostosowującą się przepustowość 10/100/1000Mb/s.
- Metoda kontroli przepływu: standard IEEE 802.3x jest stosowany dla pełnego duplexu, a standard Back Pressure jest stosowany dla półduplexu.
- Obsługuje automatyczne przerzucanie portów (Auto MDI/MDIX).
- Obsługa watchdoga, domyślnie włączony.
- Wykorzystuje mechanizm przełączania typu store-and-forward.
- Wszystkie porty obsługują przełączanie prędkości łącza.
- Funkcja zerowej konfiguracji, automatyczne przesyłanie danych do urządzeń adaptacyjnych.
- Wskaźniki na panelu monitorują stan pracy i pomagają w analizie błędów.
- Trzyprzyciskowy, inteligentny przełącznik wybierania z trzema prędkościami, obsługujący tryby VLAN, domyślny i rozszerzony.
- Obsługuje ochronę przeciwprzepięciową: tryb wspólny 4 kV; ESD: powietrze 8 kV, kontakt 6 kV (poziom B).