Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1010p-8-port-gigabit-poe-switch-2-gigabit-uplink-ports-120w-p-372982.html



Przełącznik GS1010P 8-Port Gigabit PoE+ Switch, 2 Gigabit Uplink Ports 120W

Cena brutto	**186,99 zł**
Cena netto	**152,02 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8PG1010P**
Kod producenta	**GS1010P**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**120**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3i 10 Mbps over Twisted Pair 802.3u 100 Mbps over Twisted Pair 802.3ab 1 Gbps over Twisted Pair 802.3af PoE 802.3at PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10-50°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10%-90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%-95% bez kondensacji**
Zasilanie	**Metody zasilania: AC AC: 100-240 V 50/60 Hz Pobór mocy w stanie spoczynku: 10 W Maksymalny pobór mocy: 120 W Wejście zasilania: 100-240V AC, 50/60 Hz**
Waga	**663.3**
Akcesoria w zestawie	**GS1010P Przewód zasilający Instrukcja instalacji**
Wymiary	**200 × 118 × 44 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**16**
Bufor pamięci (switche)	**1**

Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**

Opis produktu

Przełącznik GS1010P

IEEE 802.3at/af. Do 30 W na port.
Każdy port PoE zapewnia moc do 30 W, dzięki czemu nadaje się do punktów dostępowych, kamer IP, systemów digital signage i większości innych urządzeń PoE.

Automatyczne odzyskiwanie PoE
Włącz funkcję Watchdog, aby monitorować aktywność portu. Jeśli podłączone urządzenie zawiesi się i przestanie przesyłać dane na 5 minut, Watchdog automatycznie uruchomi ponownie odpowiedni port PoE.

VLAN izoluje porty downlink dla większego bezpieczeństwa
Włącz tryb VLAN, aby zapobiec włamaniom po stronie klienta i wyciekowi poufnych danych. Klienci downlink będą mogli komunikować się tylko z urządzeniami uplink.

Rozszerzenie do transmisji na odległość 250 m
W przypadku sieci długodystansowych włącz tryb Extend, aby połączyć klientów oddalonych o maksymalnie 250 metrów, ograniczając prędkość portu do 10 Mb/s.

Buduj solidne systemy o wyjątkowej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
Poprawia niezawodność usług i skraca przestoje spowodowane przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

- ESD: styk 6 kV; powietrze 8 kV
- Surge: zasilanie DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV

Ekranowane porty. Solidna metalowa obudowa.
Zapewnia stabilną pracę dzięki ekranowaniu portów Ethernet niklowanym stopem miedzi i solidnej metalowej obudowie SPCC.