

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1010p-8-port-gigabit-poe-switch-2-gigabit-uplink-ports-120w-p-372982.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik GS1010P 8-Port Gigabit PoE+ Switch, 2 Gigabit Uplink Ports 120W

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW8PG1010P
Kod producenta	GS1010P
Gwarancja	24 mc.
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów SFP56	Brak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów 25Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymiary	200 × 118 × 44 mm
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88
Waga	663.3
Liczba portów COMBO	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -10-50°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10%-90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%-95% bez kondensacji
Liczba portów QSFP+	Brak
Pobór mocy	120
Bufor pamięci (switche)	1
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Uwaga	CE+WEEE
Wentylator (switche)	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak

Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Akcesoria w zestawie	GS1010P Przewód zasilający Instrukcja instalacji
Rozmiar tablicy adresów MAC	2048
Zasilanie	Metody zasilania: AC AC: 100-240 V 50/60 Hz Pobór mocy w stanie spoczynku: 10 W Maksymalny pobór mocy: 120 W Wejście zasilania: 100-240V AC, 50/60 Hz
Liczba portów PoE+	8
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3i 10 Mbps over Twisted Pair 802.3u 100 Mbps over Twisted Pair 802.3ab 1 Gbps over Twisted Pair 802.3af PoE 802.3at PoE
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Rozmiar ramki Jumbo	16

Opis produktu

Przełącznik GS1010P

IEEE 802.3at/af. Do 30 W na port.

Każdy port PoE zapewnia moc do 30 W, dzięki czemu nadaje się do punktów dostępowych, kamer IP, systemów digital signage i większości innych urządzeń PoE.

Automatyczne odzyskiwanie PoE

Włącz funkcję Watchdog, aby monitorować aktywność portu. Jeśli podłączone urządzenie zawiesi się i przestanie przysyłać dane na 5 minut, Watchdog automatycznie uruchomi ponownie odpowiedni port PoE.

VLAN izoluje porty downlink dla większego bezpieczeństwa

Włącz tryb VLAN, aby zapobiec włamaniom po stronie klienta i wyciekowi poufnych danych. Klienci downlink będą mogli komunikować się tylko z urządzeniami uplink.

Rozszerzenie do transmisji na odległość 250 m

W przypadku sieci długodystansowych włącz tryb Extend, aby połączyć klientów oddalonych o maksymalnie 250 metrów, ograniczając prędkość portu do 10 Mb/s.

Buduj solidne systemy o wyjątkowej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)

Poprawia niezawodność usług i skraca przestoje spowodowane przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

- ESD: styk 6 kV; powietrze 8 kV
- Surge: zasilanie DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV

Ekranowane porty. Solidna metalowa obudowa.

Zapewnia stabilną pracę dzięki ekranowaniu portów Ethernet niklowanym stopem miedzi i solidnej metalowej obudowie SPCC.