Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1010p-8-port-gigabit-poe-switch-with-2-gigabit-uplink-ports-and-2-gigabit-sfp-slot-p-372980.html

Przełącznik GS1010P 8-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Gigabit Uplink ports and 2 Gigabit SFP slot 120W



Cena brutto	**248,99 zł**
Cena netto	**202,43 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8P101PS2**
Kod producenta	**GS1010PS2**
Rozmiar ramki Jumbo	**2**
Bufor pamięci (switche)	**448**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**17.856**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**24**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3z 1000BASE-X 802.3x Flow Control 802.3af PoE 802.3at PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40°C Temperatura przechowywania: -40-70°C Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji**

	Wilgotność przechowywania: 10-95% bez kondensacji
Zasilanie	**Metody zasilania: AC AC: 100-240 V~, 50/60 Hz Zasilanie: 120 W Maksymalna moc bez PoE: 10 W**
Waga	**934**
Akcesoria w zestawie	**GS1010PS2 Przewód zasilający Instrukcja instalacji**
Wymiary	**220 × 161 × 44 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Przełącznik 8-GbE PoE z 2 portami Uplink GbE i 2 Uplink SFP

- Montowany w szafie przełącznik 10-GbE, 2-SFP PoE z zasilaczem 120W i cichym systemem chłodzenia.
- 8× GbE z trybem A PoE 802.3at/af
- 2× Uplink GbE + 2× Uplink SFP
- Zasilacz 120 W
- Przedłużenie transmisji do 250 metrów
- Watchdog w trybie rozszerzonym
- Stacjonarny, do montażu w szafie rack