Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1010pe-8xge-poe-120w-2xgb-uplink-p-273593.html

Przełącznik GS1010PE 8xGE PoE+ 120W 2xGb Uplink



Cena brutto	**253,99 zł**
Cena netto	**206,50 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8P000006**
Kod producenta	**GS1010PE**
Kod EAN	**6971690791421**
Zasilanie	**Wejście: AC 100~240 V PoE: Porty: 1-8 Całkowity budżet PoE: 120 W Moc dla jednego portu: 30 W**
Waga	**900**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**222 x 163 x 40 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**

Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**10**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**100000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**120**
Certyfikaty	**CE FCC Class A**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -20°C ~ 50°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji**

Opis produktu

GS1010PE 10-portowy gigabitowy przełącznik PoE+

- Całkowity budżet PoE do 120 watów
- Do 30 watów zasilania PoE z jednego portu
- 8 portów PoE+ 10/100/1000 Mb/s
- 2 porty uplink 10/100/1000 Mb/s
- Zgodność ze standardami IEEE802.3af/at
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x