

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1016-16xge-metalowa-obudowa-p-273575.html>

Przełącznik GS1016 16xGE metalowa obudowa



Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW16000001
Kod producenta	GS1016
Kod EAN	6971690791117
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
QoS	IEEE802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE802.3x
Przepustowość (switche Gbps)	32
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Port konsoli	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wentylator (switche)	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów SFP+	Brak
Pozostałe parametry	Dystans transmisji: 100 metrów Szybkość transmisji: 14,880 pps dla 10Mbps 148,800 pps dla 100Mbps 148,8000 pps dla 100Mbps
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Zasilanie	AC 100 - 240V
Liczba portów COMBO	Brak
Pobór mocy	15
Liczba portów QSFP+	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Gwarancja	24 mc.
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów SFP56	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Liczba portów 10Gb	Brak

Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymiary	200 x 118 x 44 mm
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 C Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 C Wilgotność robocza: 10% ~ 85% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 85% bez kondensacji
Liczba portów PoE+	Brak
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)

Opis produktu

16-portowy przełącznik Gigabit GS1016

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab
- 16 portów 10/100/1000Mbps Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
- Metoda przełączania Store-and-Forward
- Obsługuje automatyczne uczenie i odnawianie adresów MAC