Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1016-16xge-metalowa-obudowa-p-273575.html

# Przełącznik GS1016 16xGE metalowa obudowa



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **130,99 zł** |
| Cena netto | **106,50 zł** |
| Numer katalogowy | **NUCUDSW16000001** |
| Kod producenta | **GS1016** |
| Kod EAN | **6971690791117** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **32** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **16** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **15** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 0 ~ 40 C Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 C Wilgotność robocza: 10% ~ 85% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 85% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **AC 100 - 240V** |
| Wymiary | **200 x 118 x 44 mm** |
| Pozostałe parametry | **Dystans transmisji: 100 metrów Szybkość transmisji: 14,880 pps dla 10Mbps 148,800 pps dla 100Mbps 148,8000 pps dla 100Mbps** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |

| | |
|---|---|
| Gwarancja | **24 mc.** |
| QoS | **IEEE802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE802.3x** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Nie** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |

## Opis produktu

**16-portowy przełącznik Gigabit GS1016**

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab
- 16 portów 10/100/1000Mbps Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
- Metoda przełączania Store-and-Forward
- Obsługuje automatyczne uczenie i odnawianie adresów MAC