

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1016e-16-port-gigabit-light-managed-switch-p-372977.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik GS1016E 16-Port Gigabit Light Managed Switch

Cena brutto	328,99 zł
Cena netto	267,47 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW16G1016E
Kod producenta	GS1016E
Gwarancja	24 mc.
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Liczba portów SFP56	Brak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Akcesoria w zestawie	GS1016E Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Zasilanie	Metody zasilania: AC AC: 90-260 V~, 50/60 Hz Maksymalne zużycie energii: 7,8 W Pobór mocy w stanie spoczynku: 4,5 W
Liczba portów PoE+	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3x Flow Control 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3az Power Saving 802.1d: STP 802.1w: RSTP 802.1p: LAN Layer 2 QoS/CoS 802.1q: VLAN Bridge Operation 802.1ab: LLDP/LLDP- MED
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Funkcje L2	IGMP Snooping Loop Prevention DHCP Snooping STP/RSTP LLDP Config and Neighbors MTU VLAN Port-Based VLAN 802.1Q VLAN Voice VLAN DSCP QoS 802.1p QoS Port-Based QoS
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Przepustowość (switche Gbps)	32

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Port konsoli	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymiary	200 × 118 × 44 mm
Prędkość przekazywania (Mpps)	23.808
Waga	625.5
Liczba portów COMBO	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura przechowywania: -40 - 70 stopni C Wilgotność pracy: 10% - 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% - 90% bez kondensacji
Liczba portów QSFP+	Brak
Pobór mocy	7.8
Bufor pamięci (switche)	4
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Rozmiar ramki Jumbo	15

Opis produktu

16-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny Light

802.1Q/MTU/Port-Based/Voice VLAN

Sieci VLAN 802.1Q umożliwiają tworzenie bezpiecznych i wydajnych segmentów sieci na różnych zarządzanych przełącznikach. Inne sieci VLAN oparte na MTU/Port umożliwiają prostszą konfigurację lokalnych sieci VLAN.

QoS DSCP/802.1p/Port-Based

QoS DSCP/802.1p identyfikuje pakiety DSCP w transmisji i nadaje priorytet danym wrażliwym na opóźnienia.

Agregacja łączy

Umożliwia tworzenie wielu grup LAG i zwielokrotnienie prędkości transmisji szkieletu sieci.

Podstuchiwanie DHCP

Przypisz autoryzowany serwer DHCP, aby zapobiec przestojom w przypadku połączenia się z siecią innego, nieautoryzowanego serwera DHCP.

Podstuchiwanie IGMP

Identyfikuje grupy multicast podłączone do przełącznika i wysyła dane do odpowiednich portów zamiast je rozgłaszać.

Zapobieganie pętlom

STP/RSTP poprawiają wydajność i automatycznie rozłączają pętle z innymi zarządzanymi przełącznikami. Podstawowa funkcja zapobiegania pętlom uruchamia się, gdy STP/RSTP jest nieaktywny.

Podstawowy tryb VLAN

Wyłącz funkcje zarządzania i uniemożliw komunikację między portami downlink, poprawiając bezpieczeństwo sieci.

Tryb rozszerzony

Wyłącz funkcje zarządzania i rozszerz transmisję do maksymalnie 250 metrów oraz uprość instalację. Prędkość tych portów będzie ograniczona do 10 Mb/s.



PS COMPUTER Sp. z o.o.