Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1028ps2-24xge-poe-300w-2xsfp-p-273580.html

Przełącznik GS1028PS2 24xGE PoE+ 300W 2xSFP



Cena brutto	**1 111,99 zł**
Cena netto	**904,06 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW24000003**
Kod producenta	**GS1028PS2**
Kod EAN	**6971690790981**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**26**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**100000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**300**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3z IEEE802.3x IEEE802.3af IEEE802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Operating Temperature: 0°C ~ 40 °C (32 °F ~104°F) Storage Temperature: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing**
Zasilanie	**AC 100-240V, 50/60Hz PoE: Moc wyjściowa PoE: maks. 32 W na port Budżet zasilania PoE: 300 W**
Waga	**2.8**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik GS1028PS2 Kabel zasilający Instrukcja obsługi Certyfikacja Wsporniki**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**440 x 204 x 44 mm**

Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.6**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**24**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**38.68**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Opis produktu

GS1028PS2 24-portowy przełącznik Gigabit PoE+ z 2 portami Gigabit SFP

- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/802.3at
- Całkowity budżet zasilania PoE 300 W, do 30 W na port
- 24 porty GbE PoE+ i 2 porty SFP
- Tryb CCTV obsługuje zdalne zasilanie i przesyłanie danych do 250 metrów
- Tryb VLAN obsługuje 24 odizolowane od siebie porty POE+
- Wskaźniki LED do diagnostyki sieci
- 19-calowa metalowa obudowa, wewnętrzny zasilacz