

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1028ps2-24xge-poe-300w-2xsfp-p-273580.html>

Przełącznik GS1028PS2 24xGE PoE+ 300W 2xSFP



Cena brutto	1 111,99 zł
Cena netto	904,06 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW24000003
Kod producenta	GS1028PS2
Kod EAN	6971690790981
Liczba portów COMBO	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	26
Rozmiar ramki Jumbo	9.6
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Liczba portów 10Gb	Brak
Wymiary	440 x 204 x 44 mm
Liczba portów SFP	2
Waga	2.8
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymagania środowiskowe	Operating Temperature: 0°C ~ 40 °C (32 °F ~104°F) Storage Temperature: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing
Prędkość przekazywania (Mpps)	38.68
Pobór mocy	300
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów PoE+	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	52

Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Liczba portów SFP56	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Możliwość łączenia w stos	Nie
Akcesoria w zestawie	Przełącznik GS1028PS2 Kabel zasilający Instrukcja obsługi Certyfikacja Wsporniki
Liczba portów SFP+	Brak
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60Hz PoE: Moc wyjściowa PoE: maks. 32 W na port Budżet zasilania PoE: 300 W
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3z IEEE802.3x IEEE802.3af IEEE802.3at
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000

Opis produktu

GS1028PS2 24-portowy przełącznik Gigabit PoE+ z 2 portami Gigabit SFP

- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/802.3at
- Całkowity budżet zasilania PoE 300 W, do 30 W na port
- 24 porty GbE PoE+ i 2 porty SFP
- Tryb CCTV obsługuje zdalne zasilanie i przesyłanie danych do 250 metrów
- Tryb VLAN obsługuje 24 odizolowane od siebie porty POE+
- Wskaźniki LED do diagnostyki sieci
- 19-calowa metalowa obudowa, wewnętrzny zasilacz