

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs105-5xge-metalowa-obudowa-p-273583.html>

Przełącznik GS105 5xGE metalowa obudowa



Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW5P000002
Kod producenta	GS105
Kod EAN	6971690790431
Liczba portów COMBO	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
VLAN	Izolacja portów, porty 1-4 są odizolowane od siebie, wszystkie komunikują się z portem uplink 5
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów 10Gb	Brak
Wymiary	100 x 70 x 26 mm
Liczba portów SFP	Brak
Waga	200
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -10~50°C Temperatura przechowywania: -40~70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.44
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Obsługuje trzy tryby: VLAN, Default, Extend
Liczba portów PoE+	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000

Bufor pakietów	1
Przepustowość (switche Gbps)	10
Rozmiar ramki Jumbo	2
Port konsoli	Nie
Gwarancja	24 mc.
Wentylator (switche)	Nie
Liczba portów SFP56	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Możliwość łączenia w stos	Nie
Akcesoria w zestawie	Przełącznik Zasilacz Instrukcja Karta gwarancyjna
Liczba portów SFP+	Brak
Zasilanie	Zasila zewnętrzny DC 5V
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
Rozmiar tablicy adresów MAC	1000
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)

Opis produktu

GS105 5-portowy gigabitowy przełącznik Desktop

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab
- 5 portów 10/100/1000 Mb/s, automatyczna negocjacja, Auto-MDI/MDIX zapewnia inteligentne przełączanie między prędkościami 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s
- Store-and-Forward