Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs108-8xge-metalowa-obudowa-p-273589.html

Przełącznik GS108 8xGE metalowa obudowa



Cena brutto	**62,99 zł**
Cena netto	**51,21 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8P000002**
Kod producenta	**GS108**
Kod EAN	**6971690790554**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Praca w 3 trybach: VLAN, Default, Extend**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3x Flow Control 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0~40°C Temperatura przechowywania: -40~70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**DC 5V 0.55A**
Waga	**211**
Gwarancja	**24 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik GS108 Zasilacz Instrukcja**
VLAN	**Izolacja portów, porty 1-6 są odizolowane od siebie, wszystkie komunikują się z portem uplink 7/8**
Wymiary	**138 x 78 x 25 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Funkcje L2	**IGMP Snooping Loop Prevention**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8192**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.904**

Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Uwaga	**CE+WEEE**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**100000**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik GS108 8-portów Gigabit

Superszybki Gigabit
Osiem nieblokujących się portów Ethernet 10/100/1000 Mbps umożliwia błyskawiczną transmisję danych bez wzajemnych zakłóceń.

Dodatkowa odległość transmisji
170 metrów transmisji Gigabit, co daje o 70% większą odległość w porównaniu ze standardowym przełącznikiem, upraszcza okablowanie w większych pomieszczeniach.

Oszczędza energię
Zmniejsz zużycie energii, gdy porty Ethernet są bezczynne, oszczędzając wydatki na energię elektryczną w obiektach sieciowych.

Montaż naścienny
Zapewnia dwa otwory montażowe na spodzie obudowy, co umożliwia montaż na ścianie.