

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs108-8xge-metalowa-obudowa-p-273589.html>

Przełącznik GS108 8xGE metalowa obudowa



Cena brutto	62,99 zł
Cena netto	51,21 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW8P000002
Kod producenta	GS108
Kod EAN	6971690790554
Liczba portów SFP	Brak
Waga	211
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0~40°C Temperatura przechowywania: -40~70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90%, bez kondensacji Temperatura przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.904
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Praca w 3 trybach: VLAN, Default, Extend
Liczba portów COMBO	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Funkcje L2	IGMP Snooping Loop Prevention
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
VLAN	Izolacja portów, porty 1-6 są odizolowane od siebie, wszystkie komunikują się z portem uplink 7/8
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów 10Gb	Brak
Wymiary	138 x 78 x 25 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik GS108 Zasilacz Instrukcja
Liczba portów SFP+	Brak

Zasilanie	DC 5V 0.55A
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3x Flow Control 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Liczba portów PoE+	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	16
Rozmiar ramki Jumbo	15
Port konsoli	Nie
Gwarancja	24 mc.
Wentylator (switche)	Nie
Liczba portów SFP56	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Możliwość łączenia w stos	Nie

Opis produktu

Przełącznik GS108 8-portów Gigabit

Superszybki Gigabit

Osiem nieblokujących się portów Ethernet 10/100/1000 Mbps umożliwia błyskawiczną transmisję danych bez wzajemnych zakłóceń.

Dodatkowa odległość transmisji

170 metrów transmisji Gigabit, co daje o 70% większą odległość w porównaniu ze standardowym przełącznikiem, upraszcza okablowanie w większych pomieszczeniach.

Oszczędza energię

Zmniejsz zużycie energii, gdy porty Ethernet są bezczynne, oszczędzając wydatki na energię elektryczną w obiektach sieciowych.

Montaż naścienny

Zapewnia dwa otwory montażowe na spodzie obudowy, co umożliwia montaż na ścianie.