Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs108e-gigabit-light-managed-switch-8-port-gigabit-light-managed-switch-8-10-100-1000-p-372983.html



Przełącznik GS108E Gigabit Light Managed Switch 8-Port Gigabit Light Managed Switch, 8 10/100/1000M RJ45 Ports, Desktop Metal Power S

Cena brutto	**119,99 zł**
Cena netto	**97,55 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8PGS108E**
Kod producenta	**GS108E**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8192**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.904**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**2.75**
Obsługiwane protokoły i standardy	**Protokoły 802.3: 802.3x Flow Control 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3az Power Saving Protokoły 802.1: 802.1d: STP 802.1w: RSTP 802.1p: LAN Layer 2 QoS/CoS 802.1q: VLAN Bridge Operation**

	802.1ab: LLDP/LLDP-MED
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C - 40°C Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Wilgotność pracy: 10% - 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% - 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Sposób zasilania: DC DC: 5 V0,55 A Maksymalny pobór mocy: 2,75 W Pobór mocy w stanie spoczynku: 2,2 W Zasilacz: Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz Wyjście: 5 V0,55 A**
Waga	**214.5**
Akcesoria w zestawie	**GS108E Zasilacz Instrukcja instalacji**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**138 × 78 × 25 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Funkcje L2	**IGMP Snooping Loop Prevention DHCP Snooping STP/RSTP LLDP Config and Neighbors MTU VLAN Port-Based VLAN 802.1Q VLAN Voice VLAN DSCP QoS 802.1p QoS Port-Based QoS**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

8-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny Light

- 8 portów Gigabit Ethernet
- Zarządzanie przez WWW, SNMP
- VLAN (802.1Q/MTU/Głos/Port-Based)
- QoS (802.1p/DSCP/Port-Based)
- Port Mirroring, agregacja statyczna itp.
- STP/RSTP i zapobieganie pętlom
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- EEE (802.3az Power Saving)
- Desktop, Wall-Mount