

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-10hp-eu0102f-120w-poe-8xgigabit-2xfiber-upliik-switch-p-265145.html>



Przełącznik GS1100-10HP-EU0102F 120W PoE 8xGigabit 2xFiber Uplink Switch

Cena brutto	568,99 zł
Cena netto	462,59 zł
Numer katalogowy	NUZYXSS10000003
Kod producenta	GS1100-10HP-EU0102F
Kod EAN	4718937621187
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Waga	0.73
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1p CoS IEEE 802.3af PoE (GS1100-10HP) IEEE 802.3at PoE+ (GS1100-10HP)
Gwarancja	24 mc.
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1000070
Przepustowość (switche Gbps)	20
Port konsoli	Nie
Wentylator (switche)	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie
Bufor pakietów	256
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Rozmiar ramki Jumbo	9000
Pobór mocy	156.1
Uwaga	CE+WEEE
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Liczba portów SFP	2
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88

Opis produktu

Szept cichej pracy

Bezwentylatorowa konstrukcja GS1100 zapewnia cichą pracę w małych i cichych pomieszczeniach biurowych. Model PoE GS1100-10HP jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz, który eliminuje potrzebę dodatkowego wentylatora chłodzącego urządzenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do cichych zastosowań PoE.

Oszczędność energii

GS1100 jest wyposażony w energooszczędny Ethernet (IEEE 802. 3az), który automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie dostosowuje zużycie energii. Zielone funkcje Zyxel dostosowują również zużycie energii, wykrywając stan łącza i długość kabla oraz zmniejszając koszty eksploatacji.

Obsługa PoE+

Model GS1100-10HP obsługuje technologię PoE+ (IEEE 802. 3at), która zapewnia maksymalnie 30 W na port i zapewnia w pełni automatyczne wsparcie dla kompatybilnych telefonów IP, kamer nadzoru wideo lub bezprzewodowych punktów dostępowych.