Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-10hp-eu0102f-120w-poe-8xgigabit-2xfiber-uplilk-switch-p-265145.html



Przełącznik GS1100-10HP-EU0102F 120W PoE 8xGigabit 2xFiber Uplilk Switch

Cena brutto	**582,99 zł**
Cena netto	**473,98 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS10000003**
Kod producenta	**GS1100-10HP-EU0102F**
Kod EAN	**4718937621187**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP	**2**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1000070**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**156.1**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1p CoS IEEE 802.3af PoE (GS1100-10HP) IEEE 802.3at PoE+ (GS1100-10HP)**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**0.73**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie**
Wymiary	**250 x 104 x 27 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**

Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9000**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**256**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**

Opis produktu

Szept cichej pracy
Bezwentylatorowa konstrukcja GS1100 zapewnia cichą pracę w małych i cichych pomieszczeniach biurowych. Model PoE GS1100-10HP jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz, który eliminuje potrzebę dodatkowego wentylatora chłodzącego urządzenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do cichych zastosowań PoE.

Oszczędność energii
GS1100 jest wyposażony w energooszczędny Ethernet (IEEE 802. 3az), który automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie dostosowuje zużycie energii. Zielone funkcje Zyxel dostosowują również zużycie energii, wykrywając stan łącza i długość kabla oraz zmniejszając koszty eksploatacji.

Obsługa PoE+
Model GS1100-10HP obsługuje technologię PoE+ (IEEE 802. 3at), która zapewnia maksymalnie 30 W na port i zapewnia w pełni automatyczne wsparcie dla kompatybilnych telefonów IP, kamer nadzoru wideo lub bezprzewodowych punktów dostępowych.