

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-16e-eu0101f-p-398859.html>

Przełącznik GS1100-16E-EU0101F



Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	NUZYXSW16P00013
Kod producenta	GS1100-16E-EU0101F
Kod EAN	4718937571376
Data Act	Zyxel - __ZYX%, __EDX%
Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	1
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	23.8
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	32
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	828024
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	8.42
Certyfikaty	RoHS REACH Safety: LVD BSMI EMC (Class A): CE FCC RCM ICES-003 BSMI
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Wilgotność pracy: od 10%

	do 95% Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność przechowywania: od 10% do 95%
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Waga	0.614
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie
Funkcje	Web-based management System password Port LED On/Off VLAN Trunking 802.1Q VLAN Loop prevention DHCP client Port isolation IEEE 802.3az Firmware upgrade Configuration: Backup and Restore Reboot/Reset factory default
Wymiary	278 x 100 x 26 mm

Opis produktu

GS1100 Unmanaged Plus Series

Seria Zyxel GS1100 Unmanaged Plus została zaprojektowana z myślą o małych firmach i środowiskach SMB, zapewniając natychmiastową łączność Gigabit bez ograniczania się do prostej obsługi plug-and-play. Przejrzysty interfejs internetowy umożliwia łatwe zarządzanie podstawowymi funkcjami.

- Natychmiastowa prędkość Gigabit i łatwa obsługa plug-and-play
- Smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja do ustawienia na biurku, montażu na ścianie oraz w ciasnych szafach serwerowych
- Energooszczędna, bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca cichą i przyjazną środowisku pracę sieci

Wyjdź poza plug-and-play w zarządzaniu siecią

Seria GS1100 Unmanaged Plus obsługuje funkcję Auto MDI/MDI-X, eliminując konieczność stosowania kabli krosowanych lub dedykowanych portów uplink. Seria została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wykraczających poza proste wdrożenia plug-and-play i zapewnia niezawodne działanie również w bardziej wymagających środowiskach sieciowych. Intuicyjny, internetowy interfejs zarządzania pozwala użytkownikom łatwo konfigurować podstawowe funkcje, takie jak zapobieganie pętlom, VLAN, trunking VLAN i inne.

Gigabit na każdym stanowisku

Seria oferuje 16-portową, bezblokującą transmisję Gigabit z pełną prędkością przewodową. Dzięki wysokiej wydajności Gigabit oraz elastycznym opcjom konstrukcyjnym jest idealnym rozwiązaniem do obsługi aplikacji wymagających dużej przepustowości w małych biurach.

Konstrukcja bez wentylatora

Seria GS1100 Unmanaged Plus wykorzystuje konstrukcję bezwentylatorową, zapewniającą cichą pracę w małych lub wymagających czysty środowiskach biurowych.