Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-16e-eu0101f-p-398859.html

Przełącznik GS1100-16E-EU0101F



Cena brutto	**303,99 zł**
Cena netto	**247,15 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW16P00013**
Kod producenta	**GS1100-16E-EU0101F**
Kod EAN	**4718937571376**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**828024**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**8.42**
Certyfikaty	**RoHS REACH Safety: LVD BSMI EMC (Class A): CE FCC RCM ICES-003 BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Wilgotność pracy: od 10% do 95% Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność przechowywania: od 10% do 95%**

Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**0.614**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie**
Funkcje	**Web-based management System password Port LED On/Off VLAN Trunking 802.1Q VLAN Loop prevention DHCP client Port isolation IEEE 802.3az Firmware upgrade Configuration: Backup and Restore Reboot/Reset factory default**
Wymiary	**278 x 100 x 26 mm**
Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**

Opis produktu

GS1100 Unmanaged Plus Series

Seria Zyxel GS1100 Unmanaged Plus została zaprojektowana z myślą o małych firmach i środowiskach SMB, zapewniając natychmiastową łączność Gigabit bez ograniczania się do prostej obsługi plug-and-play. Przejrzysty interfejs internetowy umożliwia łatwe zarządzanie podstawowymi funkcjami.

- Natychmiastowa prędkość Gigabit i łatwa obsługa plug-and-play
- Smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja do ustawienia na biurku, montażu na ścianie oraz w ciasnych szafach serwerowych
- Energooszczędna, bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca cichą i przyjazną środowisku pracę sieci

Wyjdź poza plug-and-play w zarządzaniu siecią
Seria GS1100 Unmanaged Plus obsługuje funkcję Auto MDI/MDI-X, eliminując konieczność stosowania kabli krosowanych lub dedykowanych portów uplink. Seria została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wykraczających poza proste wdrożenia plug-and-play i zapewnia niezawodne działanie również w bardziej wymagających środowiskach sieciowych. Intuicyjny, internetowy interfejs zarządzania pozwala użytkownikom łatwo konfigurować podstawowe funkcje, takie jak zapobieganie pętlom, VLAN, trunking VLAN i inne.

Gigabit na każdym stanowisku
Seria oferuje 16-portową, bezblokującą transmisję Gigabit z pełną prędkością przewodową. Dzięki wysokiej wydajności Gigabit oraz elastycznym opcjom konstrukcyjnym jest idealnym rozwiązaniem do obsługi aplikacji wymagających dużej przepustowości w małych biurach.

Konstrukcja bez wentylatora
Seria GS1100 Unmanaged Plus wykorzystuje konstrukcję bezwentylatorową, zapewniającą cichą pracę w małych lub wymagających ciszy środowiskach biurowych.