Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-16ep-eu0101f-p-398857.html

Przełącznik GS1100-16EP-EU0101F



Cena brutto	**654,99 zł**
Cena netto	**532,51 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW16P00011**
Kod producenta	**GS1100-16EP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937653263**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**301552**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**157.83**
Certyfikaty	**RoHS REACH Safety: LVD BSMI EMC (Class A): CE FCC RCM ICES-003 BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS IEEE 802.3af PoE (for PoE model) IEEE 802.3at PoE Plus (for PoE model)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Wilgotno?? pracy: od 10% do 95% Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotno?? przechowywania: od 10% do 95%**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**0.68**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie**
Funkcje	**Web-based management System password Port LED On/Off VLAN Trunking 802.1Q VLAN Loop prevention DHCP client Port isolation IEEE 802.3az Firmware upgrade Configuration: Backup and Restore Reboot/Reset factory default Konfiguracja PoE**
Wymiary	**278 x 100 x 26 mm**
Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**

Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1**
Liczba portów PoE+	**16**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**

Opis produktu

GS1100 Unmanaged Plus Series

Seria Zyxel GS1100 Unmanaged Plus została zaprojektowana z myślą o małych firmach i środowiskach SMB, zapewniając natychmiastową łączność Gigabit bez ograniczania się do prostej obsługi plug-and-play. Przejrzysty interfejs internetowy umożliwia łatwe zarządzanie podstawowymi funkcjami.

- Natychmiastowa prędkość Gigabit i łatwa obsługa plug-and-play
- Smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja do ustawienia na biurku, montażu na ścianie oraz w ciasnych szafach serwerowych
- Energooszczędna, bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca cichą i przyjazną środowisku pracę sieci

Wyjdź poza plug-and-play w zarządzaniu siecią
Seria GS1100 Unmanaged Plus obsługuje funkcję Auto MDI/MDI-X, eliminując konieczność stosowania kabli krosowanych lub dedykowanych portów uplink. Seria została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wykraczających poza proste wdrożenia plug-and-play i zapewnia niezawodne działanie również w bardziej wymagających środowiskach sieciowych. Intuicyjny, internetowy interfejs zarządzania pozwala użytkownikom łatwo konfigurować podstawowe funkcje, takie jak zapobieganie pętlom, VLAN, trunking VLAN i inne.

Gigabit na każdym stanowisku
Seria oferuje 16-portową, bezblokującą transmisję Gigabit z pełną prędkością przewodową. Dzięki wysokiej wydajności Gigabit oraz elastycznym opcjom konstrukcyjnym jest idealnym rozwiązaniem do obsługi aplikacji wymagających dużej przepustowości w małych biurach.Swoboda instalacji dzięki PoE
GS1100-16EP obsługuje standard IEEE 802.3at PoE+ i umożliwia łatwe podłączanie do sieci urządzeń zgodnych z PoE dzięki konstrukcji typu plug-and-play. Technologia PoE+ zapewnia do 30 W na port, umożliwiając zasilanie punktów dostępowych Wi-Fi 6/7, telefonów VoIP i kamer monitoringu IP wyłącznie za pomocą kabli Ethernet, co ogranicza potrzebę stosowania zasilaczy oraz pozwala zaoszczędzić czas i koszty instalacji. GS1100-16EP został wyposażony w 16 portów PoE+ obsługujących pełną funkcjonalność PoE+, z łącznym budżetem mocy PoE wynoszącym do 135 W, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do obsługi urządzeń PoE w domu, sklepie i małym biurze.

Konstrukcja bez wentylatora
Seria GS1100 Unmanaged Plus charakteryzuje się konstrukcją bez wentylatora, zapewniającą cichą pracę w małych lub wymagających ciszy pomieszczeniach biurowych. Model PoE GS1100-16EP został specjalnie wyposażony w zewnętrzny zasilacz, który eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego wentylatora do chłodzenia urządzenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się w cichych instalacjach PoE.