Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-16eps-eu0101f-p-398858.html

Przełącznik GS1100-16EPS-EU0101F



Cena brutto	**602,99 zł**
Cena netto	**490,24 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW16P00012**
Kod producenta	**GS1100-16EPS-EU0101F**
Kod EAN	**760559132262**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1217669**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**157.9**
Certyfikaty	**RoHS REACH Safety: LVD BSMI EMC (Class A): CE FCC RCM ICES-003 BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE Plus**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 40°C/od 32°F do 104°F Wilgotność pracy: od 10% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C/od -40°F do 158°F Wilgotność przechowywania: od 10% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Minimalny pobór mocy - bez podłączenia jakichkolwiek portów: 4,15 W Maksymalny pobór mocy - wszystkie porty przy pełnym obciążeniu, bez PoE: 10,34 W Łączny budżet mocy**

	PoE: 135 W Maksymalny pobór mocy - wszystkie porty przy pełnym obciążeniu z PoE: 157,9
Waga	**0.81**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie**
Wymiary	**286 x 118 x 26 mm**
Pozostałe parametry	**Flash: 2 MB RAM: 256 KB**
Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**

Opis produktu

16-portowy niezarządzalny przełącznik GbE

Najprostsze podejście do łączności
Seria niezarządzalnych przełączników gigabitowych GS1100.

- Prędkości gigabitowe - Błyskawiczna łączność gigabitowa z prostą instalacją typu plug-and-play
- Suwaki DIP - Intuicyjne suwaki DIP umożliwiają szybką aktywację przydatnych ustawień
- Smukła konstrukcja - Niewielka, oszczędzająca miejsce konstrukcja, idealna na biurka, ściany oraz do ciasnych szaf serwerowych
- Energooszczędność - Energooszczędna i bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą, przyjazną dla środowiska pracę

Podłącz. Uruchom. Pracuj.
Seria przełączników Zyxel GS1100 zapewnia natychmiastową wydajność gigabitową dzięki instalacji typu plug-and-play; bez konieczności przeprowadzania złożonej konfiguracji. Intuicyjne suwaki DIP umożliwiają aktywację inteligentnych funkcji w zaledwie kilka sekund, a elastyczne opcje portów (16 lub 24), modele z PoE lub bez oraz smukła, oszczędzająca miejsce konstrukcja gwarantują idealne dopasowanie do biurek, ścian czy ciasnych szaf serwerowych. Urządzenie jest energooszczędne i bezwentylatorowe, dzięki czemu zapewnia cichą i niezawodną pracę sieci, co jest szczególnie ważne w rozwijających się małych firmach.

Intuicyjne suwaki DIP umożliwiają szybką zmianę ustawień dla funkcji takich jak:

- DIP 1: Zapobieganie pętlom
- DIP 2: Energooszczędny Ethernet (EEE) - IEEE 802.3az
- DIP 3: Diody LED

Szybka i prosta sieć o wydajności gigabitowej.
Seria GS1100 oferuje 16- lub 24-portową maksymalną wydajność gigabitową bez strat pakietów, co gwarantuje szybką i niezawodną łączność.
Dzięki doskonałej przepustowości oraz różnorodnym wariantom konstrukcyjnym jest to idealne rozwiązanie sieciowe dla małych biur i biur domowych (SOHO) oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Technologia cichego przełączania.
Seria przełączników GS1100 cechuje się zaawansowaną, bezwentylatorową konstrukcją, która zapewnia wysoką wydajność bez zbędnego hałasu. To idealne rozwiązanie do środowisk biurowych, w których wymagane jest skupienie.

Model PoE GS1100-16EPS idzie o krok dalej. Zastosowanie zewnętrznego zasilacza całkowicie eliminuje potrzebę instalowania wewnętrznych wentylatorów chłodzących. Gwarantuje to niezawodne działanie urządzenia i pozwala jednocześnie zachować spokojną atmosferę w miejscu pracy, sprzyjającą koncentracji i wolną od rozpraszaczy. Wydajna sieć jeszcze nigdy nie była tak cicha.