Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1100-24es-eu0101f-p-392836.html

Przełącznik GS1100-24ES-EU0101F



Cena brutto	**339,99 zł**
Cena netto	**276,41 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW24P00011**
Kod producenta	**GS1100-24ES-EU0101F**
Kod EAN	**4718937652754**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**35.7**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1131995**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**12.21**
Certyfikaty	**RoHS REACH Safety: LVD BSMI EMC (Class A): CE FCC RCM ICES-003 BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE Plus**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 40°C / od 32°F do 104°F Wilgotność podczas pracy: od 10% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C / od -40°F do 158°F Wilgotność podczas przechowywania: od 10% do 95%**

	(bez kondensacji)
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**1.02**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu w szafie**
Wymiary	**280 x 126 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**

Opis produktu

Seria przełączników GS1100 Switchable

Seria Zyxel GS1100 Switchable została zaprojektowana dla rynku małych firm (SB) lub małych i średnich przedsiębiorstw (SMB), oferując natychmiastową łączność Gigabit oraz prostotę typu plug-and-play. Kierując się zasadą "prostoty", przełączniki te wyposażono w intuicyjne przełączniki DIP, umożliwiające użytkownikom włączanie i wyłączanie ustawień przydatnych funkcji jednym ruchem.

- Natychmiastowe prędkości Gigabit dzięki łatwej obsłudze plug-and-play
- Intuicyjne przełączniki DIP pozwalające szybko zmieniać wygodne funkcje
- Smukła konstrukcja oszczędzająca miejsce, odpowiednia na biurka, ściany i do ciasnych szaf serwerowych
- Energooszczędne i bezwentylatorowe działanie zapewniające cichą, przyjazną dla środowiska sieć