Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs116lp-switch-niezarzadzalny-16xge-poe-p-265017.html



Przełącznik GS116LP Switch niezarządzalny 16xGE PoE+

Cena brutto	**768,99 zł**
Cena netto	**625,20 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW16000016**
Kod producenta	**GS116LP-100EUS**
Kod EAN	**606449133356**
Bufor pakietów	**1**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**2088514**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**90**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3x**

	Flow Control
Waga	**0.88**
Wymiary	**286 x 102 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**Całkowity budżet PoE: 76 W Oszczędność energii dzięki krótkim kablom Obsługa technologii Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Proporcje kolejki WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15 Klasa FCC: B**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**36 mc.**
QoS	**IEEE 802.1p QoS**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

16-portowy, gigabitowy przełącznik PoE+ niezarządzalny z technologią FlexPoE (76 W)

- PLUG AND PLAY: Brak konieczności instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji
- ZASILANIE PRZEZ SIEĆ ETHERNET: 16 porty PoE+ o całkowitym budżecie 183 W i wyposażone w technologię NETGEAR FlexPoE, która pozwala zmniejszyć budżet na zasilanie do 155 W lub nawet 76 W (z oddzielnie zakupionymi modułami zasilającymi)
- Elastyczny system montażu Montaż na stojaku, biurku lub ścianie.
- MAŁY ROZMIAR, METALOWA OBUDOWA I CICHA PRACA: Trwała jakość, oszczędność miejsca i cisza zapewniają spokój ducha.
- DOŻYWOTNIA OGRANICZONA GWARANCJA I WYMIANA W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM: Firma NETGEAR ma możliwość korzystania z sieci w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
- SOLIDNA METALOWA OBUDOWA, OBUDOWA DO MONTAŻU NA BIURKU/STELAŻU Z CICHYMI WENTYLATORAMI: Możliwość umieszczenia na biurku lub na zamontowanej szafie typu Rack zapewnia cichą i trwałą pracę.
- Dostępne opcje Power-Over-Ethernet (PoE) i PoE+ umożliwiają zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń z zasilaniem PoE.
- Te przełączniki PoE+ są elastyczne nie tylko pod względem umiejscowienia, ale także pod względem mocy PoE
- Wbudowany przełącznik zasilania PoE, który pozwala na opcjonalne / wymienne zasilacze* (sprzedawane osobno), które mogą być używane do zwiększania (lub zmniejszania) mocy PoE dostępnej na przełączniku
- Unikalny system montażu zwiększa elastyczność zastosowań i pozwala umieścić przełączniki na biurku, zamontować je na ścianie lub w formie stelażu (akcesoria znajdują się w zestawie).
- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Automatyczna regulacja zasilania PoE: przełącznik automatycznie i bardzo szczegółowo reguluje poziom zasilania PoE na podstawie wymagań urządzenia, niezależnie od klasy PoE.
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.