Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1200-5v3-eu0101f-p-398861.html

Przełącznik GS1200-5V3-EU0101F



Cena brutto	**87,99 zł**
Cena netto	**71,54 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW5P000014**
Kod producenta	**GS1200-5V3-EU0101F**
Kod EAN	**4718937649853**
Waga	**0.172**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik Zasilacz Gumowa podkładka Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i dokumentacja**
Wymiary	**121 x 75 x 26 mm**
Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**192**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**7.44**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie przez interfejs WWW Auto MDI/MDIX na wszystkich portach Hasło dostępu do systemu QoS oparty na portach Kontrola burz rozgłoszeniowych (Broadcast Storm Control) Zapobieganie pętlom (Loop**

	Prevention) Klient DHCP Statyczna agregacja łączy / LACP:
Pobór mocy	**2.718**
Certyfikaty	**Safety: CE-LVD, BSMI EMC: CE, EAC, FCC, BSMI Class B**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad**
Wymagania środowiskowe	**Praca: Temperatura: od 0°C do 40°C/od 32°F do 104°F Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji) Przechowywanie: Temperatura: od -40°C do 70°C/od -40°F do 158°F Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**

Opis produktu

5-Port GbE Web Managed Switch
Uporządkowany przełącznik. Prosta kontrola.
Gigabitowy przełącznik zarządzany przez przeglądarkę seria GS1200v3.

Łatwe zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki
Ta seria przełączników oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs konfiguracyjny, dostępny przez przeglądarkę internetową. Szybko i łatwo przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i zarządzania - wliczając wykonywanie kopii zapasowych ustawień i aktualizacje firmware'u. Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak agregacja łączy, VLAN czy IGMP Snooping mogą być skonfigurowane za pomocą kilku prostych kliknięć.

Zwiększ prędkość i niezawodność dzięki agregacji łączy
Protokół kontroli agregacji łączy (LCAP - Link Aggregation Control Protocol) dynamicznie tworzy i utrzymuje agregację łączy. Zapewnia sieci większą niezawodność i prostszą konfigurację.

Bezpiecznie zarządzaj dzięki szyfrowaniu HTTPS
Uzyskaj dostęp do strony zarządzania przełącznika przez HTTPS, aby korzystać z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Chroń swoje ustawienia i dane. Zarządzaj siecią z pełnym spokojem i pewnością.

Pozostań bezpieczny i zorganizowany dzięki VLAN
Łatwo podziel swoje sieci na grupy, żeby chronić dane, ograniczać ryzyko i mieć pewność, że Twoje podłączone urządzenia działają płynnie.

Zoptymalizuj streaming z IGM Snoopingiem
Ciesz się bardziej płynnym streamingiem wideo i telewizją. Twoja sieć automatycznie i wydajnie zarządza ruchem multicastowym. Nie musisz mieć dodatkowego routera multicast.

Cicha i lekka konstrukcja
Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia całkowicie ciche działanie dla wpasowania się w bezgłośne środowiska pracy. Możesz także wyłączyć diody LED portów Ethernet dla unikania rozproszenia. Po prostu przełącz się na tryb LED ECO.

Bez trudu wtapia się w Twoje miejsce pracy
Umieść kompaktowy przełącznik GS1200v3 tam, gdzie najlepiej Ci odpowiada - na biurku, na ścianie lub pod stołem. Nie zajmie cennej przestrzeni. Dzięki technologii energooszczędnego Ethernetu (EEE - Energy Efficient Ethernet), zgodnej ze standardem IEEE 802.3az, urządzenie automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie dostosowuje pobór energii podczas okresów niskiej aktywności.