

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1200-5v3-eu0101f-p-398861.html>

Przełącznik GS1200-5V3-EU0101F



Cena brutto	86,99 zł
Cena netto	70,72 zł
Numer katalogowy	NUZYXSW5P000014
Kod producenta	GS1200-5V3-EU0101F
Kod EAN	4718937649853
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.44
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Zarządzanie przez interfejs WWW Auto MDI/MDIX na wszystkich portach Hasło dostępu do systemu QoS oparty na portach Kontrola burz rozgłoszeniowych (Broadcast Storm Control) Zapobieganie pętlom (Loop Prevention) Klient DHCP Statyczna agregacja łączy / LACP:
Pobór mocy	2.718
Certyfikaty	Safety: CE-LVD, BSMI EMC: CE, EAC, FCC, BSMI Class B
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad
Wymagania środowiskowe	Praca: Temperatura: od 0°C do

	40°C/od 32°F do 104°F Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji) Przechowywanie: Temperatura: od -40°C do 70°C/od -40°F do 158°F Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Waga	0.172
Akcesoria w zestawie	Przełącznik Zasilacz Gumowa podkładka Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i dokumentacja
Wymiary	121 x 75 x 26 mm
Data Act	Zyxel - __ZYX%, __EDX%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	15
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	192

Opis produktu

5-Port GbE Web Managed Switch

Uporządkowany przełącznik. Prosta kontrola.

Gigabitowy przełącznik zarządzany przez przeglądarkę seria GS1200v3.

Łatwe zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki

Ta seria przełączników oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs konfiguracyjny, dostępny przez przeglądarkę internetową. Szybko i łatwo przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i zarządzania - wliczając wykonywanie kopii zapasowych ustawień i aktualizacje firmware'u. Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak agregacja łączy, VLAN czy IGMP Snooping mogą być skonfigurowane za pomocą kilku prostych kliknięć.

Zwiększ prędkość i niezawodność dzięki agregacji łączy

Protokół kontroli agregacji łączy (LCAP - Link Aggregation Control Protocol) dynamicznie tworzy i utrzymuje agregację łączy. Zapewnia sieci większą niezawodność i prostszą konfigurację.

Bezpiecznie zarządzaj dzięki szyfrowaniu HTTPS

Uzyskaj dostęp do strony zarządzania przełącznika przez HTTPS, aby korzystać z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Chroń swoje ustawienia i dane. Zarządzaj siecią z pełnym spokojem i pewnością.

Pozostań bezpieczny i zorganizowany dzięki VLAN

Łatwo podziel swoje sieci na grupy, żeby chronić dane, ograniczać ryzyko i mieć pewność, że Twoje podłączone urządzenia działają płynnie.

Zoptymalizuj streaming z IGM Snoopingiem

Ciesz się bardziej płynnym streamingiem wideo i telewizją. Twoja sieć automatycznie i wydajnie zarządza ruchem multicastowym. Nie musisz mieć dodatkowego routera multicast.

Cicha i lekka konstrukcja

Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia całkowicie ciche działanie dla wpasowania się w bezgłośnie środowiska pracy. Możesz także wyłączyć diody LED portów Ethernet dla unikania rozproszenia. Po prostu przełącz się na tryb LED ECO.

Bez trudu wtapia się w Twoje miejsce pracy

Umieść kompaktowy przełącznik GS1200v3 tam, gdzie najlepiej Ci odpowiada - na biurku, na ścianie lub pod stołem. Nie zajmie cennej przestrzeni. Dzięki technologii energooszczędnego Ethernetu (EEE - Energy Efficient Ethernet), zgodnej ze standardem IEEE 802.3az, urządzenie automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie dostosowuje pobór energii podczas okresów niskiej aktywności.



PS COMPUTER Sp. z o.o.