

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1900-24ep-eu0101f-24xgbe-l2-12xpoe-rack-130w-p-212707.html>

## Przełącznik GS1900-24EP-EU0101F 24xGbE L2 12xPoE Rack 130W



Cena brutto	<b>1 125,99 zł</b>
Cena netto	<b>915,44 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUZYXSZ24P90005</b>
Kod producenta	<b>GS1900-24EP-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937609468</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Bufor pakietów	<b>525</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>8000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>35.7</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>12</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>48</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>24</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>166.5</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2</b>
Bezpieczeństwo	<b>IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention</b>
Waga	<b>2.48</b>
Wymiary	<b>330 x 230 x 44 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>

---

Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
QoS	<b>IEEE 802.1p class of service(SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence</b>
Funkcje L2	<b>IGMP snooping (v1, v2, v3)</b>

---

## Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji SMB.