Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1900-48-v2-48p-gs1900-48-eu0102f-p-351452.html

Przełącznik GS1900-48 v2, 48P GS1900-48-EU0102F



Cena brutto	**1 378,99 zł**
Cena netto	**1 121,13 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS48P10000**
Kod producenta	**GS1900-48-EU0102F**
Kod EAN	**4718937621255**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**50**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection Manageability: SNM**
Pobór mocy	**31.9**
Certyfikaty	**RoHS compliant EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2.9**
Wymiary	**440 x 200 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE**

	802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SPQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p clas
Funkcje L2	**IGMP snooping (v1, v2, v3)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**74**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**100**

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji dla małych i średnich firm.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm
GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Idealne uaktualnienie z niezarządzanego przełącznika. To doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z aplikacji sieci biznesowych o dużej szybkości i nie blokującej się w pełni przewodowej szybkości.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie
Przełącznik z serii Smart Managed GS1900 z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.