

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1900-48-v2-48p-gs1900-48-eu0102f-p-351452.html>

Przełącznik GS1900-48 v2, 48P GS1900-48-EU0102F



Cena brutto	1 336,99 zł
Cena netto	1 086,98 zł
Numer katalogowy	NUZYXSS48P10000
Kod producenta	GS1900-48-EU0102F
Kod EAN	4718937621255
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	100
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	50
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection Manageability: SNMP
Pobór mocy	31.9
Certyfikaty	RoHS compliant EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention

Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Waga	2.9
Wymiary	440 x 200 x 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SMQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p clas
Funkcje L2	IGMP snooping (v1, v2, v3)
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	525
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	74
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji dla małych i średnich firm.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm

GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Idealne uaktualnienie z niezarządzanego przełącznika. To doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z aplikacji sieci biznesowych o dużej szybkości i nie blokującej się w pełni przewodowej szybkości.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik z serii Smart Managed GS1900 z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.