

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1900-8hp-gs1900-8hp-eu0103f-p-265148.html>

## Przełącznik GS1900-8HP GS1900-8HP-EU0103F



Cena brutto	<b>505,99 zł</b>
Cena netto	<b>411,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUZYXSS8P000013</b>
Kod producenta	<b>GS1900-8HP-EU0103F</b>
Kod EAN	<b>4718937621279</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Nie</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Zewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>16</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>8</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Desktop (PC/Switche)</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection Manageability: SNMP</b>
Pobór mocy	<b>84.8</b>
Certyfikaty	<b>RoHS compliant EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus</b>

<b>(GS1900-8HP/10HP/2</b>	
Bezpieczeństwo	<b>IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention</b>
Zasilanie	<b>100 - 240 V AC, 50/60 Hz Maksymalny budżet PoE: 77W</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
Waga	<b>0.71</b>
QoS	<b>IEEE 802.1p class of service(SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence</b>
Wymiary	<b>250 x 104 x 27 mm</b>
Funkcje L2	<b>IGMP snooping (v1, v2, v3)</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>
Bufor pakietów	<b>525</b>
VLAN	<b>IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SPQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>8000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>11.9</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>8</b>
Liczba portów SFP+	<b>Brak</b>

## Opis produktu