

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1915-26v2-eu0101f-p-400818.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik GS1915-26V2-EU0101F

Cena brutto	785,99 zł
Cena netto	639,02 zł
Numer katalogowy	KMZYXAP00000143
Kod producenta	GS1915-26V2-EU0101F
Kod EAN	4718937655175
Waga	1.3
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu w szafie
VLAN	Tagowany VLAN zgodny z IEEE 802.1Q Grupy VLAN: 1K statycznych identyfikatorów VLAN VLAN oparty na porcie (Port-based VLAN) VLAN oparty na protokole (Protocol-based VLAN, za pośrednictwem ACL) VLAN oparty na adresie MAC (do 50) VLAN oparty na identyfikator
Wymiary	300 x 165 x 44 mm
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	8 kolejek sprzętowych na port IEEE 802.1p - klasa usług (Class of Service) DSCP (DiffServ) Metoda obsługi kolejek: SPQ / WFQ / WRR / Hybrid-SPQ Mapowanie DSCP na IEEE 802.1p Kontrola przepustowości (wejściowa/wyjściowa) Kontrola burzy pakietów (Broadcast
Funkcje L2	Tablica adresów MAC: 16 tys. wpisów Statyczne przekierowanie MAC Statyczny filtr MAC Czas starzenia adresów MAC Zamrażanie adresów MAC IEEE 802.3x - kontrola przepływu Ramki Jumbo do 9 KB Agregacja łączy IEEE 802.3ad (LACP): 8 grup / 8 łączy Staty
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Data Act	Zyxel - __ZYX%, __EDX%
Bufor pakietów	1
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	38.6
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	1000

Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	52
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	26
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1262790
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	NebulaFlex Graficzny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową (IPv4 / IPv6) Konfiguracja początkowa za pomocą kreatora Dioda lokalizacyjna (Locator LED) HTTPS (SSL/TLS 1.2) Import certyfikatu CA dla HTTPS Serwer / klient SSHv2 Uwierzy
Pobór mocy	14.2
Certyfikaty	EMC: CE, FCC, RCM, BSMI (Class A) Safety: LVD EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, CB Environmental: RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1X Port-based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) IEEE 802.1AB LLDP / L
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo portów (Port Security) Kontrola VLAN przychodzącego (VLAN Ingress Check) Izolacja portów (Port Isolation) DHCP Snooping (IPv4) Kontrola dostępu do usług (Service Access Control) Zdalne zarządzanie (IPv4 / IPv6) Złożoność hasła (Password Com
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność

	podczas przechowywania: od 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Opis produktu

Seria GS1915v2

Seria Zyxel GS1915v2 obejmuje dziewięć inteligentnych przełączników zarządzanych Gigabit, dostępnych w wersjach od 8 do 26 portów, zaprojektowanych z myślą o małych i średnich firmach (SMB), handlu detalicznym, branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz lekkich zastosowaniach przemysłowych. Dzięki technologii NebulaFlex seria umożliwia wybór pomiędzy zarządzaniem w chmurze Nebula a intuicyjnym, samodzielnym zarządzaniem za pośrednictwem interfejsu WWW. Portfolio zostało stworzone z myślą o różnorodnych scenariuszach wdrożeń i obejmuje bezwentylatorowe modele biurkowe i do montażu na ścianie, przełączniki rackowe z inteligentnym wentylatorem oraz wytrzymały przełącznik na szynę DIN z podwójną redundancją zasilania AC/DC.

Przystępne cenowo przełączniki zarządzane w chmurze

Nowa seria GS1915v2 obsługuje zarządzanie w chmurze Nebula, umożliwiając łatwe wdrażanie, konfigurację w czasie rzeczywistym oraz dostęp do urządzeń sieciowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pośrednictwem jednej, ujednoliconej platformy zarządzania w chmurze. Dzięki prostocie wdrażania zgodnej z zasadą plug-and-play seria łączy najważniejsze funkcje biznesowe z niezawodną wydajnością, zapewniając szybkie i bezproblemowe uruchomienie. To przystępne cenowo rozwiązanie przełącznikowe zarządzane w chmurze, przeznaczone dla małych firm i sektora SMB.

Zarządzanie przez WWW z zaawansowanymi funkcjami

Wolisz zarządzać siecią lokalnie? Seria GS1915v2 oferuje intuicyjne, samodzielne zarządzanie za pośrednictwem wbudowanego interfejsu WWW. Z łatwością skonfigurujesz zaawansowane funkcje, takie jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregacja łączy, IPv6 oraz ochrona przed atakami DoS, korzystając z prowadzonego krok po kroku kreatora konfiguracji. Upraszczając wdrażanie i skracając czas konfiguracji, seria pomaga firmom szybciej uruchomić połączenie z siecią, zapewniając jednocześnie pełny wgląd w jej działanie i kontrolę nad nią.