

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1920-24hvp2-28port-24xgb-and-4xgb-375w-poe-nebulaflex-cloud-p-39674.html>

Przełącznik GS1920-24HPv2 28Port 24xGb and 4xGb 375W PoE NebulaFlex Cloud



Cena brutto	1 339,99 zł
Cena netto	1 089,42 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ24P00014
Kod producenta	GS192024HPV2-EU0101F
Kod EAN	760559125578
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	638691
Przepustowość (switche Gbps)	56
Warstwa przełączania (switche)	L2
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Możliwość łączenia w stos	Tak
Wymiary	441 x 270 x 44 mm
Prędkość przekazywania (Mpps)	42
Waga	3.8
Liczba portów COMBO	4
Bezpieczeństwo	802.1X* Port security* Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filteri Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers* Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS* Login authenti
Funkcje L2	L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3)* IGMP snooping fast Leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling MVR support IGMP filtering IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode
Pobór mocy	463.5
Uwaga	CE+WEEE
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24

Klasa przełącznika	SMART
Wentylator (switche)	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	24
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Dokumentacja techniczna Zestaw do montażu
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Zasilanie	100 to 240 V AC, 50/60 Hz
Bufor pakietów	1.5
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethern IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree
QoS	No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)* Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiti
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP- MED Custom default Syslog (IPv4/IPv6) Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mod

Opis produktu

Przełącznik GS1920-24HPv2

Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1920v2 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć.