Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1920-24hpv2-28port-24xgb-and-4xgb-375w-poe-nebulaflex-cloud-p-39674.html

# Przełącznik GS1920-24HPv2 28Port 24xGb and 4xGb 375W PoE NebulaFlex Cloud



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 475,99 zł** |
| Cena netto | **1 199,99 zł** |
| Numer katalogowy | **NUZYXSZ24P00014** |
| Kod producenta | **GS192024HPV2-EU0101F** |
| Kod EAN | **760559125578** |
| Waga | **3.8** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel zasilający Dokumentacja techniczna Zestaw do montażu** |
| Wymiary | **441 x 270 x 44 mm** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| QoS | **No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)* Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiti** |
| Funkcje L2 | **L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3)* IGMP snooping fast Leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling MVR support IGMP filtering IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode** |
| Bufor pakietów | **1.5** |
| Liczba portów COMBO | **4** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **42** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **24** |
| Możliwość łączenia w stos | **Tak** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |

| | |
|---|---|
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **56** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **24** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **638691** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Syslog (IPv4/IPv6) Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mod** |
| Pobór mocy | **463.5** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethern IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree** |
| Bezpieczeństwo | **802.1X* Port security* Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filteri Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers* Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS* Login authenti** |
| Zasilanie | **100 to 240 V AC, 50/60 Hz** |

## Opis produktu

**Przełącznik GS1920-24HPv2**
Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1920v2 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych3 kliknięć.