Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1920-48hpv2-48port-gb-and-4xgb-hybrid-mode-375w-poe-p-39686.html

Przełącznik GS1920-48HPv2 48port Gb and 4xGb Hybrid Mode 375W PoE



Cena brutto	**3 042,99 zł**
Cena netto	**2 473,98 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ48000017**
Kod producenta	**GS192048HPV2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937601974**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**100**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**44**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**502.509**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Syslog (IPv4/IPv6) Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mod**
Pobór mocy	**474.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethern IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)* IEEE 802.1w Rapi**
Bezpieczeństwo	**802.1X* Port security* Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filteri Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers* Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS* Login authentication by**

	RADIUS* Login aut
Zasilanie	**100 to 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**5.25**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Dokumentacja techniczna Zestaw do montażu**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)* Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiting 802.3x flow**
Funkcje L2	**L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3)* IGMP snooping fast Leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling MVR support IGMP filtering IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode & snooping mode selection**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów COMBO	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**74**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**48**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Opis produktu

Przełącznik GS1920-48HPv2
Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1920v2 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć.