

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs1920-48v2-48xgb-and-4xgb-standalone-and-nebulaflex-cloud-p-39685.html>

## Przełącznik GS1920-48V2 48xGb and 4xGb Standalone and NebulaFlex Cloud



Cena brutto	<b>1 515,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 232,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUZYXSZ48000016</b>
Kod producenta	<b>GS1920-48V2-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937601912</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Tak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>100</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>44</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>672.235</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Syslog (IPv4/IPv6) Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mod</b>
Pobór mocy	<b>36.9</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethern IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)* IEEE 802.1w Rapi</b>
Bezpieczeństwo	<b>802.1X* Port security* Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filteri</b>

	<b>Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers* Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS* Login authentication by RADIUS* Login aut</b>
Zasilanie	<b>100 to 240 V AC, 50/60 Hz</b>
Waga	<b>2.8</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kabel zasilający Dokumentacja techniczna Zestaw do montażu</b>
Wymiary	<b>440 x 200 x 44.5 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
QoS	<b>No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)* Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiting 802.3x flow</b>
Funkcje L2	<b>L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3)* IGMP snooping fast Leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling MVR support IGMP filtering IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode &amp; snooping mode selection</b>
Bufor pakietów	<b>1.5</b>
Liczba portów COMBO	<b>4</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>74</b>
Liczba portów SFP	<b>2</b>

## Opis produktu

### Przełącznik GS1920-48V2

Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1920v2 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć.