Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs510tpp-8x1gb-poe-190w-2xsfp-p-88036.html

Przełącznik GS510TPP 8x1Gb PoE+ (190W) 2xSFP



Cena brutto	**1 586,99 zł**
Cena netto	**1 290,24 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS8P000009**
Kod producenta	**GS510TPP-100EUS**
Kod EAN	**606449119015**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Klasa przełącznika	**SMART**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1509979**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie aktywnością: Automatyczne dostosowywanie prędkości i trybów dupleksowych Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x Dynamiczne zarządzanie adresem MAC IEEE 802.1Q VLAN Sieć VLAN Auto-Voice Sieć VLAN Auto-Video (wybrane modele) Routing sieci VLAN (w**

Pobór mocy	**225**
Bezpieczeństwo	**Blokada MAC Blokada adresów MAC wg ich liczby Uwierzytelnianie portów w standardzie IEEE 802.1x MD5: FS728TPv2, FS728TLP, GS108Tv2, GS110TP, GS510TP Uwierzytelnianie portów w standardzie IEEE 802.1x EAP: GS510TLP, GS510TPP, GS418TPP, GS516TP, GS716Tv3, GS**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50-60Hz**
Waga	**1.83**
Wymiary	**328 x 169 x 43 mm**

Opis produktu

Przełączniki z niezbędnymi funkcjami L2 dla sieci SMB

Przełączniki NETGEAR Smart Managed Pro charakteryzują funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, doskonała obsługa trybu PoE oraz większa wydajność. Zaprojektowano je pod kątem sieci wykorzystujących różne rodzaje multimediów, takich jak obraz, dźwięk i dane, w ramach jednej platformy. Przełączniki zwiększają wydajność sieci, zmniejszają koszty jej eksploatacji i ułatwiają zarządzanie. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem również dla najnowocześniejszych małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnego połączenia funkcjonalności, efektywności i jakości.

Zaprojektowane z myślą o dużych i małych sieciach multimedialnych

- Obsługa trybów PoE i PoE+ w ramach każdej konfiguracji
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą danych głosowych do szybkiego i niezawodnego wdrażania telefonii VoIP
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą obrazu, która podobnie jak w przypadku głosu pozwala przyspieszyć wdrażanie infrastruktury kamer przemysłowych korzystających z protokołu IP
- Routing statyczny pomaga przekierowywać ruch wewnętrzny i efektywniej wykorzystywać zasoby sieciowe
- Rozpoznawanie protokołu IGMP i MLD zapewnia zaawansowane filtrowanie emisji Multicast

Wygodne wdrażanie sieci

- Sieć VLAN z automatyczną obsługą danych głosowych do wygodnego wdrażania telefonii VoIP
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą obrazu do wygodnego wdrażania kamer IP
- Kreator list ACL ułatwia konfigurację i dostęp do sieci
- Narzędzie Smart Control Center wykrywa przełączniki, ułatwia wdrażanie, monitorowanie i aktualizację oprogramowania sprzętowego
- Licznik czasu PoE pozwala planować przełączanie zasilania urządzeń PoE