Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs524pp-switch-unmanaged-24xge-poe-p-238490.html

Przełącznik GS524PP Switch Unmanaged 24xGE PoE+

Cena brutto	**1 801,99 zł**
Cena netto	**1 465,03 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW24000006**
Kod producenta	**GS524PP-100EUS**
Kod EAN	**606449149289**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
Bufor pamięci (switche)	**192**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**8**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1.448**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1457063**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**359.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet**
Bezpieczeństwo	**UL 62368-1 CB_IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1**
Zasilanie	**Wejście/zasilanie DC Wewnętrzne (100240V ~ 50/60 Hz, 6A) Pobór mocy (maksymalny i w trybie gotowości) 359.5W /**

	12.9W
Waga	**2.89**
Wymiary	**390 x 220 x 43 mm**
Pozostałe parametry	**Specyfikacje środowiskowe Operacyjny Temperatura pracy 32122°F (050°C) Wilgotność 10%90% wilgotności względnej, bez kondensacji Wysokość 3000 m Składowanie Temperatura przechowywania -20 ~ + 70 ° C Wilgotność (względna) 10% ~ 95%, bez kondensacji**

Opis produktu

24-PORTOWE PRZEŁĄCZNIKI NETGEAR GIGABIT ETHERNET NIEZARZĄDZANE, O DUŻEJ MOCY POE+ (GS524PP)

Natychmiastowa łączność przy maksimum niezawodności

- Przełączniki NETGEAR Gigabit Unmandad Switch pozwalają firmie na ekonomiczne rozszerzenie sieci do gigabitowych prędkości i zwiększenie liczby portów. Model GS524PP łączy się z serią i oferuje 24 porty PoE+ do zasilania urządzeń PoE o dużej mocy. Dzięki całkowitemu budżetowi na zasilanie PoE w wysokości 300 w urządzenia z gęstą obsługą PoE+ można instalować na jednym przełączniku, a nie na wielu urządzeniach.
- Model GS524PP jest energooszczędny, zbudowany z myślą o trwałości i rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić niezawodność, której potrzebują przedsiębiorstwa. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Moc i energooszczędność

- Idealne do zasilania i podłączania telefonów VoIP, bezprzewodowych punktów dostępu, kamer IP i urządzeń IoT. Możliwość montażu na biurku lub w stelażu zapewnia swobodę ustawienia. Model GS524PP zapewnia bardzo ekonomiczny i wydajny przełącznik o najlepszym stosunku kosztów do budżetu PoE.
- Przełączniki NETGEAR Unmandad obsługują najnowszy standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii, gdy na aktywnym porcie jest ruch świetlny lub gdy nie wykryto łącza lub aktywności. Zastosowanie krótkiego kabla zapewnia jeszcze większą oszczędność energii.

Charakterystyka:

- PODŁĄCZ I ODTWARZAJ: Brak konieczności instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji
- TECHNOLOGIA POWER-OVER-ETHERNET: 24 portów PoE+ o całkowitym budżecie mocy 300 W.
- SOLIDNA METALOWA OBUDOWA: Mała, wytrzymała metalowa obudowa biurkowa i cicha praca.
- ŁATWE MONITOROWANIE: Diody LED na port dla aktywności i szybkości portu.