

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs524up-switch-unmanaged-8xge-poe-16xge-poe-p-238489.html>



Przełącznik GS524UP Switch Unmanaged 8xGE PoE+ 16xGE PoE++

Cena brutto	2 144,99 zł
Cena netto	1 743,89 zł
Numer katalogowy	NUNTGSW24000005
Kod producenta	GS524UP-100EUS
Kod EAN	606449149777
Prędkość przekazywania (Mpps)	1.448
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	16
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	48
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1457063
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	480
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet
Bezpieczeństwo	UL 62368-1 CB IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1
Zasilanie	Wejście/zasilanie DC Wewnętrzne (100240 V AC ~ 5060 Hz, 84 A) Pobór mocy (maksymalny i w trybie gotowości) 578,8 W / 24,4 W
Waga	3.1
Wymiary	390 x 220 x 43 mm
Pozostałe parametry	Specyfikacje środowiskowe Operacyjny Temperatura pracy 32122°F (050°C) Wilgotność 10%90% wilgotności względnej,

bez kondensacji Wysokość 3000 m Składowanie Temperatura przechowywania -20 ~ + 70 ° C Wilgotność (względna) 10% ~ 95%, bez kondensacji

Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Bufor pamięci (switche)	192
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów PoE+	8
Rozmiar tablicy adresów MAC	8

Opis produktu

Natychmiastowa łączność i niezawodna wydajność

- Przełączniki NETGEAR Gigabit Unmandad Switch pozwalają firmie na ekonomiczne rozszerzenie sieci do gigabitowych prędkości i zwiększenie liczby portów. Model GS524UP dołącza do tej serii i oferuje 16 porty Ultra60 PoE++ oraz 8 porty PoE+ do zasilania urządzeń PoE o dużej mocy. Dzięki całkowitemu budżetowi na zasilanie PoE w wysokości 480 w urządzenia z gęstą obsługą PoE+ i PoE++ można instalować na jednym przełączniku, a nie na wielu urządzeniach.
- Model GS524UP jest energooszczędny, zbudowany z myślą o trwałości i rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić niezawodność, której potrzebują przedsiębiorstwa. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Wydajne urządzenie Ultra60 PoE++

- Model GS524UP idealnie nadaje się do zasilania i podłączania bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11AX, kamer do wideomonitoringu 4K/8K IP, oświetlenia PoE i głośników o dużej mocy, zapewniając niezwykle ekonomiczny i wydajny przełącznik o najlepszym stosunku kosztów do budżetu PoE.
- Przełączniki niezarządzane NETGEAR Ultra60 PoE+++ obsługują najnowszy standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3bt), który jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać urządzenia wymagające większej mocy. Model GS524UP jest wyposażony w 16 porty PoE++, które zapewniają moc do 60 w na port.

Tryb PoE

Twoja firma nieustannie się zmienia i rozwija, ale nie wszystkie urządzenia mogą być zgodne ze standardem 802.3bt. Tryb PoE w modelu GS524UP rozwiązuje ten problem, zapewniając zasilanie zarówno urządzeniom standardowym przed bt, jak i bt.

- GS524UP domyślnie używa standardu 802.3bt, kompatybilnego tylko ze standardowymi urządzeniami bt
- 802.3bt urządzenia standardowe: Aby zasilać urządzenia standardowe bt, wybierz tryb 802.3bt, aby otrzymać 60 w mocy
- Pre-802.3bt standardowe urządzenia: Aby włączyć standardowe produkty pre-802.3bt, wybierz tryb pre-802.3bt, aby otrzymać więcej niż 30 w mocy
- Jeśli GS524UP jest ustawiony na tryb pre-802.3bt, ale urządzenie jest zgodne ze standardem 802.3bt, zasilanie PoE++ nie będzie dostarczane do urządzenia. Przełącznik dostarcza tylko 802.3af (