Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gsm4210px-switch-10xpoe-2xsfp-p-282296.html

Przełącznik GSM4210PX Switch 10xPoE+ 2xSFP+



Cena brutto	**5 777,99 zł**
Cena netto	**4 697,55 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ12000005**
Kod producenta	**GSM4210PX-100EUS**
Kod EAN	**606449160222**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**257.9**
Zasilanie	**210x 140 x 40 mm**
Waga	**967**
Akcesoria w zestawie	**M4250-8G2XF-POE+ (GSM4210PX) Zasilacz Przewody zasilające Kabel USB typu C konsoli Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**210 x 140 x 40 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Liczba portów SFP28	**1**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**16**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.67**

Opis produktu

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym
Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja
Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna
Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ
Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

SKUP SIĘ NA WYDARZENIU BRAK HAŁASU WENTYLATORA
Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.