

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gsm4210px-switch-10xpoe-2xsfp-p-282296.html>

## Przełącznik GSM4210PX Switch 10xPoE+ 2xSFP+



Cena brutto	<b>4 988,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 056,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUNTGSZ12000005</b>
Kod producenta	<b>GSM4210PX-100EUS</b>
Kod EAN	<b>606449160222</b>
Pobór mocy	<b>257.9</b>
Zasilanie	<b>210x 140 x 40 mm</b>
Waga	<b>967</b>
Akcesoria w zestawie	<b>M4250-8G2XF-POE+ (GSM4210PX) Zasilacz Przewody zasilające Kabel USB typu C konsoli Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji</b>
Wymiary	<b>210 x 140 x 40 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba portów SFP56	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP28	<b>1</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>12</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Bufor pakietów	<b>16</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>8</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>41.67</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP+	<b>2</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>

Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Port konsoli	<b>Tak</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>56</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>8</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>

## Opis produktu

### **Przełomowy graficzny interfejs użytkownika**

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

### **Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym**

Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

### **Smukła, cicha konstrukcja**

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

### **Konfiguracja automatyczna**

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

### **SZYBKO, ŁATWO KONFIGURACJA DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ**

Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

### **SKUP SIĘ NA WYDARZENIU BRAK HAŁASU WENTYLATORA**

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.