Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gsm4230px-24ge-poe-2ge-4sfp-p-279657.html

Przełącznik GSM4230PX 24GE PoE+ 2GE 4SFP+



Cena brutto	**13 698,99 zł**
Cena netto	**11 137,39 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ24000005**
Kod producenta	**GSM4230PX-100EUS**
Kod EAN	**606449151619**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**132**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**26**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**509057**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**614**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3af (up to 15.4W per port) IEEE 802.3at (up to 30W per port) IEEE 802.3at Layer 2 (LLDP) method IEEE 802.3at 2-event classification**
Waga	**5.45**
Wymiary	**440 x 43.2 x 400 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Całkowity budżet PoE: 480W Dodatkowe porty: Ethernet: 1G Out-of-band (Tył) Console: RJ45 RS232 (Tył) Console: USB-C (Tył) Storage: USB-A (Przód) LED Ext: USB-C (Przód)**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**24**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**98.21**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**

Opis produktu

M4250-26G4XF-PoE+ (GSM4230PX)

Przełącznik zarządzalny 24x1G PoE+ 480W 2x1G i 4xSFP+
Przełączanie zaprojektowane z myślą o technologii AV over IP 1 G z tyłem do kierunku montażu portów, zapewniające czystą integrację ze stelażami AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym
Funkcja NETGEAR IGMP Plus umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja
Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do zainstalowania pod stołem lub na ścianie.

Automatyczna konfiguracja
Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Szybko, łatwo - konfiguracja dla profesjonalistów z branży audiowizualnej
Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Skup się na wydarzeniu - brak hałasu wentylatora
Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

Audio i wideo za pośrednictwem IP - zaraz po rozpakowaniu
Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus konfiguracja wideo przez sieć IP jest niepotrzebna. Włącz opcję multicasting zaraz po rozpakowaniu.

Wyrafinowana konstrukcja - umożliwia montaż
Czyste linie i stan aktywności portu są przedstawione z przodu przełącznika, a okablowanie jest schludne z tyłu. Uniwersalne opcje montażu umożliwiają montaż w szafie typu Rack VESA lub w standardowych szafach typu Rack.