

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-p-379019.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik hAP ax S E62iUGS-2axD5axT

Cena brutto	315,99 zł
Cena netto	256,90 zł
Numer katalogowy	NUMKKSZ5P000002
Kod producenta	E62iUGS-2axD5axT
Kod EAN	4752224009821
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	1
Gwarancja	12 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	1
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	1
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	34
Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Wymagania środowiskowe	Testowana temperatura

	otoczenia: -40°C do 70°C
Zasilanie	Limit prądu PoE-Out przy niskim napięciu: 0.6 A Maksymalny całkowity prąd wyjściowy (A): 0.6 A Całkowity prąd wyjściowy: 0.6 A Całkowita moc wyjściowa: 16.8 W
Wymiary	156.3 x 127.7 x 35.7 mm
Pozostałe parametry	CPU: EN7562CT Liczba rdzeni CPU: 2 Nominalna częstotliwość CPU: 950 MHz Liczba wątków CPU: 2 Model układu przełącznika (switch chip): EN7523 Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS v7 Pamięć RAM: 512 MB Pojemność pamięci masowej: 128 MB Typ pamięć
Liczba portów 25Gb	Brak

Opis produktu

hAP ax S

Nasz najbardziej opłacalny punkt dostępowy Wi-Fi 6 do tej pory. Trójstrumieniowe radio 5 GHz (przepustowość do 900 Mbit/s), dwupasmowe Wi-Fi 6, 5 portów Gigabit Ethernet oraz port SFP 2,5G. Urządzenie napędzane jest dwurdzeniowym procesorem ARM i oferuje elastyczne zasilanie PoE-in/PoE-out, standardowe gniazdo DC, port USB oraz solidną, wysokiej klasy obudowę z możliwością montażu na ścianie.

2,5 Gbit + 5 × 1 Gbit

Pięć portów Gigabit Ethernet oraz klatka SFP 2,5 Gigabit. Umożliwia bezpośrednie podłączenie światłowodu do domu lub połączenie szybkiego serwera NAS w celu uzyskania błyskawicznego dostępu lokalnego.

Wi-Fi 6

Dwupasmowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 z trójstrumieniowym radiem 5 GHz (przepustowość do 900 Mbit/s).

Trójstrumieniowe 5 GHz:

Nowy hAP ax S wyposażono w trójstrumieniowe radio 5 GHz, które osiąga rzeczywistą przepustowość na poziomie około 800900 Mbit/s. Oznacza to płynne strumieniowanie, szybsze pobieranie danych oraz stabilną pracę wielu urządzeń jednocześnie nawet w zatłoczonym środowisku. Urządzenie doskonale sprawdza się także jako dedykowany punkt dostępowy Wi-Fi 6 do strumieniowania VR dla zestawów PC VR, oferując wyższą rozdzielczość i niższe opóźnienia bez użycia kabli. W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych gamingowych punktów dostępowych, hAP ax S zapewnia pełną wydajność, elastyczność oraz przyszłościowość systemu RouterOS v7. Nowy hAP ax S wyposażono w trójstrumieniowe radio 5 GHz, które osiąga rzeczywistą przepustowość na poziomie około 800900 Mbit/s. Zapewnia to płynne strumieniowanie, szybsze pobieranie oraz stabilną wydajność wielu urządzeń jednocześnie nawet w zatłoczonych środowiskach. Urządzenie doskonale nadaje się również jako dedykowany punkt dostępowy Wi-Fi 6 do strumieniowania VR dla zestawów PC VR, oferując wyższą rozdzielczość i niższe opóźnienia bez użycia kabli. W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych gamingowych punktów dostępowych, hAP ax S zapewnia pełną wydajność, elastyczność oraz gotowość na przyszłe wymagania dzięki RouterOS v7.