Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-p-379019.html

Przełącznik hAP ax S E62iUGS-2axD5axT



Cena brutto	**339,99 zł**
Cena netto	**276,41 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSZ5P000002**
Kod producenta	**E62iUGS-2axD5axT**
Kod EAN	**4752224009821**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**1**
Gwarancja	**12 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**1**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**100000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**34**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC, EAC, ROHS**
Wymagania środowiskowe	**Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C**
Zasilanie	**Limit prądu PoE-Out przy niskim napięciu: 0.6 A Maksymalny**

	całkowity prąd wyjściowy (A): 0.6 A Całkowity prąd wyjściowy: 0.6 A Całkowita moc wyjściowa: 16.8 W
Wymiary	**156.3 x 127.7 x 35.7 mm**
Pozostałe parametry	**CPU: EN7562CT Liczba rdzeni CPU: 2 Nominalna częstotliwość CPU: 950 MHz Liczba wątków CPU: 2 Model układu przełącznika (switch chip): EN7523 Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS v7 Pamięć RAM: 512 MB Pojemność pamięci masowej: 128 MB Typ pamię**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Opis produktu

hAP ax S
Nasz najbardziej opłacalny punkt dostępowy Wi-Fi 6 do tej pory. Trójstrumieniowe radio 5 GHz (przepustowość do 900 Mbit/s), dwupasmowe Wi-Fi 6, 5 portów Gigabit Ethernet oraz port SFP 2,5G. Urządzenie napędzane jest dwurdzeniowym procesorem ARM i oferuje elastyczne zasilanie PoE-in/PoE-out, standardowe gniazdo DC, port USB oraz solidną, wysokiej klasy obudowę z możliwością montażu na ścianie.

2,5 Gbit + 5 × 1 Gbit
Pięć portów Gigabit Ethernet oraz klatka SFP 2,5 Gigabit. Umożliwia bezpośrednie podłączenie światłowodu do domu lub połączenie szybkiego serwera NAS w celu uzyskania błyskawicznego dostępu lokalnego.

Wi-Fi 6
Dwupasmowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 z trójstrumieniowym radiem 5 GHz (przepustowość do 900 Mbit/s).

Trójstrumieniowe 5 GHz:
Nowy hAP ax S wyposażono w trójstrumieniowe radio 5 GHz, które osiąga rzeczywistą przepustowość na poziomie około 800900 Mbit/s. Oznacza to płynne strumieniowanie, szybsze pobieranie danych oraz stabilną pracę wielu urządzeń jednocześnie nawet w zatłoczonym środowisku. Urządzenie doskonale sprawdza się także jako dedykowany punkt dostępowy Wi-Fi 6 do strumieniowania VR dla zestawów PC VR, oferując wyższą rozdzielczość i niższe opóźnienia bez użycia kabli. W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych gamingowych punktów dostępowych, hAP ax S zapewnia pełną wydajność, elastyczność oraz przyszłościowość systemu RouterOS v7. Nowy hAP ax S wyposażono w trójstrumieniowe radio 5 GHz, które osiąga rzeczywistą przepustowość na poziomie około 800900 Mbit/s. Zapewnia to płynne strumieniowanie, szybsze pobieranie oraz stabilną wydajność wielu urządzeń jednocześnie nawet w zatłoczonych środowiskach. Urządzenie doskonale nadaje się również jako dedykowany punkt dostępowy Wi-Fi 6 do strumieniowania VR dla zestawów PC VR, oferując wyższą rozdzielczość i niższe opóźnienia bez użycia kabli. W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych gamingowych punktów dostępowych, hAP ax S zapewnia pełną wydajność, elastyczność oraz gotowość na przyszłe wymagania dzięki RouterOS v7.