Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-hpe-aruba-6100-48g-4sfp-swit-p-335114.html

Przełącznik HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ - swit



Cena brutto	**6 978,99 zł**
Cena netto	**5 673,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN12**
Kod producenta	**JL676A**
Kod EAN	**190017348247**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Warstwa przełącznika	**L3**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Przepustowość	**98,6 Mpps**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z boku na bok**
Latency (10 Gbps)	**1,8 µs**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Latency (1 Gbps)	**1,9 µs**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy (max)	**44,2 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wirtualne układanie (w szt.)	**16**
Obsługa 10G	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa Multicast	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Agregator połączenia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**442 mm**
Głębokość produktu	**247 mm**
Waga produktu	**3,4 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M