

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-hpe-aruba-6100-48g-4sfp-swit-p-335114.html>

Przełącznik HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ - swit



Cena brutto	6 978,99 zł
Cena netto	5 673,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN12
Kod producenta	JL676A
Kod EAN	190017348247
Układ	1U
Wielkość pamięci flash	16 MB
Kolor produktu	Czarny
Obsługa 10G	Tak
Głębokość produktu	247 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	176 Gbit/s
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Dublowanie portów	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Wirtualne układanie (w szt.)	16
Latency (1 Gbps)	1,9 µs
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z boku na bok
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać

samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo

Obsługa Multicast	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	3,4 kg
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Przepustowość	98,6 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Agregator połączenia	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcje DHCP	DHCP client
Zasilacz dołączony	Tak
Taktowanie procesora	1016 MHz
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Obsługa PoE	Nie
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Pobór mocy (max)	44,2 W
Latency (10 Gbps)	1,8 µs
Możliwość sztaplowania	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M