Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ies206gpp-industrial-easy-managed-omada-6-portow-gigabitowych-w-tym-3-portpoe-i-p-377836.html



Przełącznik IES206GPP Industrial Easy Managed Omada, 6 portów gigabitowych, w tym 3 portPoE+ i

Cena brutto	**1 160,99 zł**
Cena netto	**943,89 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ32000004**
Kod producenta	**IES206GPP**
Kod EAN	**1210002602051**
Gwarancja	**60 mc.**
Wymiary	**155 × 120 × 60 mm**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**Priorytet DSCP 802.1p 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontroli (kb/s / p/**
Funkcje L2	**Agregacja łączy Statyczna agregacja łączy Do 2 grup agregacji i do 4 portów na grupę Wykrywanie pętli (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów Stan Mirro**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**1**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**8.93**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**

Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**1**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Uwaga	**CE+WEEE**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów PoE++	**1**
Przepustowość (switche Gbps)	**12**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Liczba portów SFP28	**1**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontroler**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -40-75 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-85 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%~95%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wejście redundantnego zasilania 1+1 DC 12-57V**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**IES206GPP Uchwyt montażowy do Szyny DIN Płyty do montażu na ścianie Instrukcja instalacji**

Opis produktu

Przełącznik Industrial Easy Managed Omada, 6 portów gigabitowych, w tym 3 porty PoE+ i 1 port PoE

- 4 gigabitowe porty RJ45 (1 PoE++, 3 PoE+)
- 1 gigabitowy port Combo RJ45/SFP i 1 gigabitowy slot SFP
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 120 W i maksymalnie 60 W PoE na porcie PoE
- Profesjonalna konstrukcja klasy przemysłowej: Dopuszczalna temperatura pracy -40-75°C, Ochrona odgromowa 6kV i Wejście redundantnego zasilania 1+1
- Zaawansowane funkcje: Do 250m zasięgu transmisji PoE, VLAN, QoS i STP/RSTP
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Wytrzymała aluminiowa obudowa IP40 i możliwość montażu na szynie DIN oraz ścianie