Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ies210gpp-p-373029.html



Przełącznik IES210GPP

Cena brutto	**1 356,99 zł**
Cena netto	**1 103,24 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZP0000003**
Kod producenta	**IES210GPP**
Kod EAN	**1210002602112**
Akcesoria w zestawie	**IES210GPP Uchwyt montażowy do Szyny DIN Płyty do montażu na ścianie Instrukcja instalacji**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**155 × 120 × 60 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
Pozostałe parametry	**Porty PoE (RJ45) Zgodność ze standardami: 802.3af/at/bt Porty PoE++ (802.3af/at/bt): 2 porty, do 60W na port Porty PoE+ (802.3af/at): 6 portów, do 30W na port Łączna moc zasilania PoE: 60W (Wejście: 12V / 7,2A - 21V / 3,7A) 120W (Wejście: 21V / 6,7A - 46V**
VLAN	**Sieci VLAN MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**Priorytet DSCP 802.1p 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejekKontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontroli (kb/s / p/s**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**2**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**

Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**6**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury:Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -40-75 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-85 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%-95%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wejście redundantnego zasilania 1+1 DC 12-57V**

Opis produktu

Przełącznik Industrial Easy Managed Omada, 10 portów gigabitowych, w tym 6 portów PoE+ i 2 porty PoE++

- 8 gigabitowych portów RJ45 (2 PoE++, 6 PoE+)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 240 W* i maksymalnie 60 W PoE na każdy port PoE++
- Profesjonalna konstrukcja klasy przemysłowej: Dopuszczalna temperatura pracy -40~75°C, Ochrona odgromowa 6kV i Wejście redundantnego zasilania 1+1

- Zaawansowane funkcje: Do 250m zasięgu transmisji PoE**, VLAN, QoS i STP/RSTP
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Wytrzymała aluminiowa obudowa IP40 i możliwość montażu na szynie DIN oraz ścianie