

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ies210gpp-p-373029.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik IES210GPP

Cena brutto	1 296,99 zł
Cena netto	1 054,46 zł
Numer katalogowy	NUTPLSZP00000003
Kod producenta	IES210GPP
Kod EAN	1210002602112
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	6
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -40-75 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-85 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%-95%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-95%, bez kondensacji
Zasilanie	Wejście redundantnego zasilania 1+1 DC 12-57V
Akcesoria w zestawie	IES210GPP Uchwyt montażowy do Szyny DIN Płyty do montażu na ścianie Instrukcja instalacji
Wymiary	155 × 120 × 60 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	60 mc.
Pozostałe parametry	Porty PoE (RJ45) Zgodność ze standardami: 802.3af/at/bt Porty PoE++ (802.3af/at/bt): 2 porty, do 60W na port Porty PoE+ (802.3af/at): 6 portów, do 30W na port Łączna moc zasilania PoE: 60W (Wejście: 12V / 7,2A - 21V / 3,7A) 120W (Wejście: 21V / 6,7A - 46V
Liczba portów 25Gb	Brak

VLAN	Sieci VLAN MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID
Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	15
Liczba portów PoE++	2
QoS	Priorytet DSCP 802.1p 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontroli (kb/s / p/s
Bufor pamięci (switche)	4
Liczba portów SFP56	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20

Opis produktu

Przełącznik Industrial Easy Managed Omada, 10 portów gigabitowych, w tym 6 portów PoE+ i 2 porty PoE++

- 8 gigabitowych portów RJ45 (2 PoE++, 6 PoE+)
- 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 240 W* i maksymalnie 60 W PoE na każdy port PoE++
- Profesjonalna konstrukcja klasy przemysłowej: Dopuszczalna temperatura pracy -40~75°C, Ochrona odgromowa 6kV i



Wejście redundantnego zasilania 1+1

- Zaawansowane funkcje: Do 250m zasięgu transmisji PoE**, VLAN, QoS i STP/RSTP
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Wytrzymała aluminiowa obudowa IP40 i możliwość montażu na szynie DIN oraz ścianie