Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ig1008p-8-gbe-industrial-poe-switch-for-networking-in-harshconditions-such-as-manufactur-p-377833.html



Przełącznik IG1008P 8-GbE industrial PoE switch for networking in harshconditions such as manufacturing, transportation, maritime,oil&gas, and mining

Cena brutto	**373,99 zł**
Cena netto	**304,06 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8P000008**
Kod producenta	**IG1008P**
Kod EAN	**6971690792336**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4096**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.904**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**240**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3at PoE 802.3af PoE 802.3i**

	10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3x Flow Control
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40 - 75 Temperatura przechowywania: -40 - 85 Wilgotność pracy: 5% - 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% - 95% bez kondensacji**
Zasilanie	**Metody zasilania: DC Nadmiarowość zasilania: Podwójne wejścia DC: 44-57 V Maksymalna moc bez PoE: 2,75 W Pobór mocy w stanie spoczynku: 2,2 W Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: Tak Zabezpieczenie przed zwarciem: Tak**
Waga	**537**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Wymiary	**Urządzenie: 47,5×103×144 mm Przestrzeń montażowa: 47,5×147×165 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**

Opis produktu

Przemysłowy przełącznik PoE 8 GbE do pracy w trudnych warunkach, takich jak produkcja, transport, przemysł morski, przemysł naftowo-gazowy i górnictwo.

Odporny na wysokie i niskie temperatury, przepięcia i wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Zbudowany w oparciu o konstrukcję i komponenty klasy przemysłowej, urządzenie spełnia normę EMC poziomu 4, zapewniając odporność na przepięcia i wyładowania elektrostatyczne (ESD) z portów zasilania i Ethernet. Układy scalone klasy przemysłowej, wraz z dodatkowym radiatorem, umożliwiają stabilną pracę w ekstremalnych temperaturach i gwarantują długotrwałą trwałość.

Podwójne wejścia DC. Zakres napięcia 4457 V.
Przełącznik obsługuje dwa wejścia DC (4457 V) dla dodatkowej redundantnej ochrony. Zawiera również zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarciem, aby zapewnić stabilną pracę w złożonych środowiskach zasilania.

Automatyczne odzyskiwanie PoE
Włącz funkcję Watchdog, aby monitorować aktywność portu. Jeśli podłączone urządzenie zawiesi się i przestanie przesyłać dane na 5 minut, Watchdog automatycznie uruchomi ponownie odpowiedni port PoE.

Ograniczanie burzy rozgłoszeniowej
Chroń przepustowość sieci przed nietypowymi działaniami rozgłoszeniowymi, takimi jak ataki ARP. Po nadejściu pakietów rozgłoszeniowych z portu, port zostanie automatycznie wyłączony.

VLAN izoluje porty downlink dla większego bezpieczeństwa
Włącz tryb VLAN, aby zapobiec włamaniom po stronie klienta i wyciekowi poufnych danych. Klienci downlink będą mogli komunikować się tylko z urządzeniami uplink.