

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ig1008p-8-gbe-industrial-poe-switch-for-networking-in-harshconditions-such-as-manufactur-p-377833.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik IG1008P 8-GbE industrial PoE switch for networking in harshconditions such as manufacturing, transportation, maritime,oil&gas, and mining

Cena brutto	373,99 zł
Cena netto	304,06 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW8P000008
Kod producenta	IG1008P
Kod EAN	6971690792336
Zasilanie	Metody zasilania: DC Nadmiarowość zasilania: Podwójne wejścia DC: 44-57 V Maksymalna moc bez PoE: 2,75 W Pobór mocy w stanie spoczynku: 2,2 W Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: Tak Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
Waga	537
Liczba portów 25Gb	Brak
Wymiary	Urządzenie: 47,5×103×144 mm Przestrzeń montażowa: 47,5×147×165 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9
Bufor pamięci (switche)	1.5
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	4096
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.904
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	16
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	240
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3at PoE 802.3af PoE 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3x Flow Control
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40 - 75 Temperatura przechowywania: -40 - 85 Wilgotność pracy: 5% - 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% - 95% bez kondensacji

Opis produktu

Przemysłowy przełącznik PoE 8 GbE do pracy w trudnych warunkach, takich jak produkcja, transport, przemysł morski, przemysł naftowo-gazowy i górnictwo.

Odporny na wysokie i niskie temperatury, przepięcia i wyładowania elektrostatyczne (ESD) Zbudowany w oparciu o konstrukcję i komponenty klasy przemysłowej, urządzenie spełnia normę EMC poziomu 4, zapewniając odporność na przepięcia i wyładowania elektrostatyczne (ESD) z portów zasilania i Ethernet. Układy scalone klasy przemysłowej, wraz z dodatkowym radiatorem, umożliwiają stabilną pracę w ekstremalnych temperaturach i gwarantują długotrwałą trwałość.

Podwójne wejścia DC. Zakres napięcia 4457 V.

Przełącznik obsługuje dwa wejścia DC (4457 V) dla dodatkowej redundantnej ochrony. Zawiera również zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zwarcie, aby zapewnić stabilną pracę w złożonych środowiskach zasilania.

Automatyczne odzyskiwanie PoE

Włącz funkcję Watchdog, aby monitorować aktywność portu. Jeśli podłączone urządzenie zawiesi się i przestanie przysyłać dane na 5 minut, Watchdog automatycznie uruchomi ponownie odpowiedni port PoE.

Ograniczanie burzy rozgłoszeniowej

Chroń przepustowość sieci przed nietypowymi działaniami rozgłoszeniowymi, takimi jak ataki ARP. Po nadejściu pakietów rozgłoszeniowych z portu, port zostanie automatycznie wyłączony.

VLAN izoluje porty downlink dla większego bezpieczeństwa

Włącz tryb VLAN, aby zapobiec włamaniom po stronie klienta i wyciekowi poufnych danych. Klienci downlink będą mogli komunikować się tylko z urządzeniami uplink.