Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-kvm-8-portow-ps-2-usb-vga-z-klawiatura-usa-p-398821.html



Przełącznik KVM 8 portów PS/2-USB VGA z klawiaturą USA

Cena brutto	**5 100,99 zł**
Cena netto	**4 147,15 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTRCL1308N0**
Kod producenta	**CL1308N-ATA-AG**
Kod EAN	**4719264642401**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty konsoli (KVM)	**8 x SPHD-17pin Żeński**
Maks. liczba urządzeń	**8**
Hot Swap	**Tak**
Waga	**12.59**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik CL1308 LCD KVM z zestawem do montażu w racku 2 x Dedykowany kabel KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft) Kabel do aktualizacji oprogramowania sprzętowego Kabel zasilający Instrukcja dla użytkownika**
Wymiary	**48.30 x 68.92 x 4.40 cm**
Pozostałe parametry	**Połączenia komputera bezpośrednie: 8 Połączenia komputera maksymalne: 128 Emulacja klawiatura/mysz: PS/2, USB**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 (WUXGA)**

Opis produktu

8-portowy przełącznik KVM LCD PS/2-USB VGA typu Single Rail CL1308

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Pojedyncza konsola kontroluje maksymalnie 128 komputerów kaskadowo w 2 poziomach i można do niej podłączyć do 8 przełączników
- Wbudowana konsola z panelem LCD 19" podświetlany diodami LED
- Emulacja klawiatury i myszy USB lub PS/2 - komputery uruchamiają się nawet wtedy, gdy konsola zajmuje się innymi zadaniami

Przy ograniczeniach powierzchni zajmowanej przez serwery i rosnących kosztach utrzymania, administratorzy sieci częściej niż kiedykolwiek wcześniej szukają rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów i wymagań w odniesieniu do powierzchni. Przełączniki ATEN LCD KVM umożliwiają oszczędność powierzchni oraz jednolite podejście do technologii przełączników KVM, integrując panel LCD, pełną klawiaturę i touchpad we wsuwanej obudowie stelażowej o wysokości 1U.

Przełącznik CL1308 LCD KVM ma wbudowany panel LCD 19" podświetlany diodami LED, który umożliwia dostęp do maksymalnie 8 komputerów i sterowanie nimi z pojedynczej konsoli (klawiatura, mysz i monitor). Można połączyć kaskadowo do 8 przełączników, co daje całkowitą liczbę maksymalnie 128 komputerów kontrolowanych z pojedynczej konsoli składającej się z klawiatury, monitora i myszy.

Konfiguracja jest szybka i łatwa - wystarczy wpiąć kable do odpowiednich gniazd i to wszystko. Przełącznik obsługuje złącza USB i PS/2 komputerów. Przełącznik CL1308 odbiera polecenia bezpośrednio z klawiatury, tak więc nie wymaga konfiguracji jakiegokolwiek oprogramowania. Przełączanie między komputerami można wykonać za pomoca ręcznego naciśnięcia przycisku na panelu czołowym z diodami LED, wprowadzenie kombinacji klawiszy z klawiatury lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach.

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Pojedyncza konsola kontroluje maksymalnie 128 komputerów kaskadowo w 2 poziomach I można do niej podłączyć do 8 przełączników.
- Wbudowana konsola z panelem LCD 19" podświetlany diodami LED
- Podwójny interfejs - obsługuje komputery z klawiaturą i myszą PS/2 lub USB
- Obsługa wielu platform - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun
- Obsługuje klawiatury USB PC, Mac i Sun
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Emulacja klawiatury i myszy USB lub PS/2 - komputery uruchamiają się nawet wtedy, gdy konsola zajmuje się innymi zadaniami
- Doskonała jakość wideo - do 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Wygodne przełączanie komputerów za pomocą przycisków na panelu czołowym lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem - tylko autoryzowani użytkownicy widzą i kontrolują komputery; do czterech użytkowników i jeden administrator, każdy z oddzielnym profilem
- Funkcja autoskanowania do monitorowania komputera wybranego przez użytkownika
- Tryb Broadcast - jednoczesne wykonywanie operacji na wszystkich wybranych komputerach
- Możliwość podłączania w trakcie pracy - podłączanie lub odłączanie komputerów bez odłączania zasilania
- Brzęczyk wł./wył. klawiszem skrótu i w menu ekranowym
- Montaż w stelażu